



Le commutateur à clé permet l'activation et la désactivation de votre installation d'alarme. Un tour de clé tout simple remplace la saisie d'un code Pin. Vous commandez ainsi votre installation plus rapidement et avec un confort accru. Outre la fonction d'activation et de désactivation de l'installation d'alarme (ou de zones partielles individuelles), vous pouvez également utiliser le commutateur à clé pour piloter vos appareils électroniques (éclairage d'entrée, porte de garage, etc.). Pour cela, deux contacts de commutation sont proposés. Vous pouvez les paramétrer comme contact permanent ou comme contact à impulsion. Grâce aux deux LED de couleur, vous connaissez toujours le statut des appareils connectés. Par exemple, vous savez si, à ce moment précis, l'alarme est activée. La rosette qui prévient l'extraction du noyau, le cylindre haut de gamme du fabricant ABUS, ainsi que le boîtier solide et résistant aux intempéries (IP 55) protègent le commutateur à clé des influences externes. Le commutateur à clé est conçu pour les demi-cylindres (10/30). Deux modèles existent, pour montage en saillie et encastré. Le modèle pour montage en saillie a une sécurité antisabotage par un contact au déchirement par rapport à son support mural ou plafonnier.

Technologies

- Activation et désactivation par rotation de la clé
- Pose en saillie
- Sécurité élevée grâce à une protection anti-arrachement du cylindre ainsi qu'à un contact anti-sabotage du couvercle et de la cloison
- Boîtier robuste
- Pour demi-cylindres (10/30), non inclus dans la livraison

Commutateur à Clé pour Montage en Saillie



Security Tech Germany

Art.-Nr. SE1000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Commutateur à Clé pour Montage en Saillie

Affichage d'état	Oui (2 DEL)
Alimentation électrique CC	10-15 V
Classe VdS	senza
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Consommation de courant	2 mA
Consommation électrique	0.02 W
Dimensions	(LxHxP) 114x85x42 mm
Groupe de produits	Utilisation
Hauteur	85 mm
Indice de protection IP	55
Largeur	114 mm
Lieu de montage	Montage en saillie
Longueur	42 mm
Matériau du boîtier	ABS
Nombre de salles / groupes	1
Poids de l'article	0.282 kg
Profondeur	42 mm
Protection mécanique	Non
Surveillance anti-sabotage	Oui
couleur de surface	blanc
Écran tactile	Non