

# HDVR, 40 canaux, 1TB

Art.-Nr. TV3030

Seite 1 von 3

## Technologies

- Caméras IP et caméras analogiques en un seul système
- Temps réel pour les 40 canaux
- Procédé de compression particulièrement efficace
- Observation, enregistrement, visualisation, exportation, accès réseau simultanés possibles
- Logiciel intégré de gestion de vidéo avec fonctions intelligentes de sécurité

## Caractéristiques techniques - HDVR, 40 canaux, 1TB

Accès mobile	Non
Alerte	Messagerie électronique, FTP, à l'écran / à l'écran à distance, RNIS, Modem
Alimentation électrique CA	100 - 240 VAC, 50~60 Hz V
Caméras réseau	8
Certifications	CE, UVV
Chien de garde matériel	Oui
Commande PTZ	RS-485
Compatible avec les hybrides	Oui
Compression vidéo	Analogue: H.264; IP: MPEG-4, MJPEG
Connexion réseau	1 x RJ45, 10/100/1000Mbps
Consommation électrique	200 W
DDNS	Oui
Dimensions	(LxHxP) 427x179x534 mm
Entrées caméra	32 x BNC
Entrées d'alarme (NO/NC)	4
Fonction multi-écrans	Fonction double moniteur possible
Groupe DEEE	09
Hauteur	179 mm
Largeur	427 mm
Logiciel	ABUS VMS Enterprise
Longueur	534 mm
Modes d'enregistrement	Programmable, en cas de panne vidéo, dysfonctionnement, alarme, mouvement, couverture, torsion, calendrier, permanent
Modes de recherche	Date & heure, données POS
Mémoire pré/post-alarme	Jusqu'à 20 minutes / illimité
NTP	Oui
Niveaux de compression analogiques	5
Niveaux utilisateurs	3

# HDVR, 40 canaux, 1TB

Art.-Nr. TV3030

Seite 2 von 3

## Caractéristiques techniques - HDVR, 40 canaux, 1TB

POS	Oui
Poids de l'article	22.343 kg
Protocoles PTZ	Pelco-P, Pelco-D, Sensormatic Ultra, Sony VISCA
Protocoles caméras réseau	IPv4, TCP, HTTP, DHCP, ARP, NTP, UDP, RTSP
Raccordements	1 x RS232, 1 x RS422/485, 6 x USB
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL)	352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 288 (2CIF) @ 25 fps, 720 x 576 (D1) @ 25 fps
Serveur Web	Oui
Sortie relais	4
Sorties de caméra	4 composite (32x1 matrice analogique)
Sorties écran	2 DVI-I
Stockage	CD-R/RW, DVD-R/RW+DL, supports de données USB
Support d'enregistrement	1000
Température de fonctionnement max.	35 °C
Température de fonctionnement min.	5 °C

## Caractéristiques techniques - Carte de vidéosurveillance PCI 8 CH @ 200 FPS en résolution D1

Chien de garde matériel	Oui
Compatible avec les hybrides	Oui
Compression vidéo	H.264, MPEG-4, MJPEG
Conditions requises	Intel Core TM 2 Quad: 2,5 GHz, 2 GB RAM, VGA 256 MB
Dimensions	(LxP) 100x194 mm
Entrées caméra	8 x BNC
Fréquence d'images totale (PAL)	200
Groupe DEEE	09
Logiciel	ABUS VMS Enterprise
Mode de fonctionnement	Temps réel
Poids de l'article	0.338 kg
Raccordements	1 PCI-32 / High Profile
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL)	352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 288 (2CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps, 720 x 576 (D1) @ 25 fps
Sorties de caméra	1 composite (8x1 matrice analogique)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C

# HDVR, 40 canaux, 1TB



Security Tech Germany

Art.-Nr. TV3030

Seite 3 von 3

---

## Caractéristiques techniques - Carte de vidéosurveillance PCI 8 CH @ 200 FPS en résolution D1

EAN	4043158017519
-----	---------------