



Avec son nouveau design, le moniteur TFT 19" noir offre une qualité d'image excellente et un temps de réaction très court pour une fidélité d'image optimale. Grâce à son connecteur BNC et ses nombreuses autres interfaces, ce moniteur répond aux exigences d'une vidéosurveillance professionnelle. Le On-Screen Display (OSD) multilingue permet d'effectuer facilement tous les réglages. Les enceintes intégrées et l'entrée/la sortie audio font partie de son équipement, ainsi que la reconnaissance automatique du signal et un filtre en peigne numérique 2D pour une image plus douce et plus claire sans effet Dot Crawl gênant.

Technologies

- Temps de réaction rapide (5 ms)
- Haute résolution : 1280 x 1024 pixels
- Affichage On-Screen graphique (OSD)
- Haut-parleur intégré
- Entrées : 1 VGA, 1 BNC, 1 cinch (audio)
- Sorties : 1 BNC, 1 cinch (audio)

Caractéristiques techniques - Moniteur TFT 19"

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de vision horizontal/vertical	170/160
Consommation de courant	2.750 mA
Consommation électrique	33 W
Dimensions	(LxHxP)425x415x240 mm
Filtre en peigne	2D
Format d'image	4:3
Haut-parleur	Intégré 2x0,5 W

Moniteur TFT 19"

Art.-Nr. TVAC10020

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Moniteur TFT 19"

Hauteur	415 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	polyglotte
Largeur	425 mm
Longueur	240 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Matériau du boîtier	Plastique
Niveaux de couleur	16,2
Poids net	4,5 kg
Raccordements	VGA, 2 x BNC, Audio-Cinch In&Out
Rapport de contraste	800:1
Reconnaissance du signal	Automatique
Surface de l'écran	Mat
Système vidéo	PAL / NTSC
Taille de l'écran	19 in
Temps de réponse	5 ms
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type d'écran	Standard TFT