

Caméra Dôme WD DNR IR Vario 650 TVL

Art.-Nr. TVCC74011

Seite 1 von 2



Grâce à sa hauteur de 99 mm et son diamètre de 113 mm, la caméra dôme sphérique 650 lignes TV WD DNR IR Vario anti-effraction peut être montée discrètement au plafond d'une pièce.

La caméra est équipée du capteur d'images innovant 1/3" Exview HAD II CCD de Sony. Ce capteur d'images est extrêmement sensible à la lumière et permet d'obtenir des enregistrements avec 650 lignes TV d'excellente qualité grâce à la technologie de processeur ultramoderne utilisée. Et ce avec un minimum de bruit : grâce à une technologie 2D DNR des plus modernes (Digital Noise Reduction - réduction numérique du bruit). Les brouillages sont supprimés, les détails sont masqués ou peuvent être interprétés comme des mouvements par l'enregistreur (réduction de jusqu'à 50% de la quantité de données). À la lumière du jour, la caméra délivre des images en couleur, dans l'obscurité elle passe en mode N/B. 36 DEL infrarouge (IR) intégrées assurent ensuite l'éclairage (portée jusqu'à 20 m).

La focale variable de l'objectif intégré, avec fonction auto iris, va de 3,3 à 12 mm. Les fonctions WDR-ATR (fonction soft WDR), AGC et ATW garantissent par ailleurs une qualité optimale de l'image.

Doté de l'indice de protection IP66, le dôme de la caméra est protégé contre la poussière et les jets d'eau puissants. Son boîtier est si robuste qu'il résiste à toutes les attaques extérieures, y compris les plus violentes. Sa tête sphérique pivotante et inclinable peut être réglée avec autant de flexibilité que sa mise au point et son facteur d'agrandissement. Le gabarit de perçage compris dans la livraison permet d'installer le dôme en un tour de main.

Technologies

- Résolution TV de 650 lignes
- Capteur CCD Sony Effio avec fonction logicielle WDR pour un affichage net, même par fort contraste
- Fonction DNR de suppression du bruit des images
- Varifocale 3,3 – 12,0 mm
- Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique orientable (ICR)
- Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
- Rotule 3 axes facilitant le réglage de l'angle de vision de la caméra
- Réglage manuel de la mise au point et du varifocale accessible de l'extérieur

Caméra Dôme WD DNR IR Vario 650 TVL



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVCC74011

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Caméra Dôme WD DNR IR Vario 650 TVL

Indice de protection IP	66
Raccordements	BNC, DC (5.5x2.1mm)