

Caméra d'Extérieur en Dôme Jour/Nuit Vario HD-SDI 1080p

Art.-Nr. TVHD71000

Seite 1 von 2



Une nouvelle dimension de la surveillance HD

Images en haute résolution par câble coaxial : le dôme extérieur jour/nuit Vario HD-SDI 1080p fournit des images en définition HD 1080p via un câble coaxial. Le signal vidéo est transmis sans compression avec 25 images/s (temps réel, sans latence) à un enregistreur HD-SDI ou par un convertisseur HDMI à un écran ou un téléviseur compatible HD.

Plus de définition, plus de détail, moins de coûts

La caméra HD-SDI convainc avec une définition jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'une caméra standard analogique. Ainsi, la zone de surveillance s'agrandit et l'identification de personnes, de repères etc. est nettement améliorée. Outre les excellents résultats au niveau des images, les avantages en termes de coûts s'avèrent significatifs : une projection HD-SDI nécessite jusqu'à 5 fois moins de caméras et de canaux d'enregistrement qu'un système CCTV habituel.

Surveillance extérieure discrète de jour comme de nuit

Le capteur d'image 1/2,8" CMOS de Sony fournit des images riches en détails le jour et la nuit. Les contrastes sont compensés par la fonction Soft WDR ; vous arrivez ainsi à maîtriser le contre-jour. Grâce à son boîtier robuste et à l'indice de protection IP66, cette caméra dôme est idéale pour la surveillance dans les zones extérieures non protégées.

Objectif Vario pour un angle de vue idéal

L'objectif Vario intégré avec une distance focale de 3,3 - 8,0 mm vous permet d'adapter parfaitement l'angle de vue de la caméra dôme aux conditions sur site.

Installation simple par câble coaxial

Le plus décisif : il n'a jamais été aussi facile d'intégrer des images HD dans votre installation de vidéo surveillance ! Car le câblage est réalisé au moyen d'un câble coaxial éprouvé. Autres avantages lors de l'installation sur site : la

Caméra d'Extérieur en Dôme Jour/Nuit Vario HD-SDI 1080p

Art.-Nr. TVHD71000

Seite 2 von 2

deuxième sortie vidéo pour le raccordement à un écran d'essai ainsi que l'affichage à l'écran.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches techniques et la notice d'utilisation.

Technologies

- Résolution HD 1080p : 1920 x 1080 @ 25 fps
- Objectif à focale variable 3,3 – 8,0 mm
- HD-SDI – Interface Numérique Série Haute Définition
- Transfert via une infrastructure CCTV conventionnelle (câble coaxial)
- Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
- Commutation Jour/Nuit : filtre de verrouillage IR à pivotement électromécanique (ICR)
- Affichage à l'écran pour un réglage confortable

Caractéristiques techniques - Caméra d'Extérieur en Dôme Jour/Nuit Vario HD-SDI 1080p

Indice de protection IP	66
Raccordements	1 x BNC (HD-SDI), 1 x DC (5.5x2.1mm)