

Spot de Lumière IR M – 850 nm, 30°, 30 m

Art.-Nr. TVAC71060

Seite 1 von 2



Plus de lumière - de meilleures images

Pour que les caméras enregistrent des images claires, même dans l'obscurité, il faut de la lumière (infrarouge). Le spot de lumière IR M semi-discret 850 nm fournit aux caméras la lumière dont elles ont besoin même dans une obscurité totale. Les 21 LED produisent une lumière infrarouge pour les prises de vue de nuit avec une longueur d'onde de 850 nm. Le spot de lumière IR convient tant aux caméras noir/blanc qu'aux caméras jour/nuit.

Utilisable même en cas d'intempéries extrêmes

La portée du spot de lumière IR dépend de la sensibilité à la lumière de la caméra. À 0,1 Lux, la portée est d'environ 30 mètres, à 0,01 Lux, elle peut atteindre 60 mètres. L'angle de rayonnement est de 30° (horizontal). Le spot de lumière IR M est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants (IP66). Il peut donc être utilisé sans problème en extérieur à des températures comprises entre -30 °C et +40 °C. Sa consommation d'énergie maximale est de 8 watts.

Commutation automatique - LED semi-discretes

Le spot de lumière IR détecte le crépuscule ou l'obscurité à l'aide d'un capteur photosensible et s'allume automatiquement. Si la luminosité est suffisante, p. ex. à la lumière du jour, il s'éteint. Le spot de lumière IR M 850 nm, 30° est un spot infrarouge semi-discret. La longueur d'onde de ce spot de lumière, d'environ 850 nm, est légèrement plus courte que celle d'un spot de lumière discret du même type (940 nm). L'avantage du spot de lumière semi-discret est sa portée plus importante. Ce n'est qu'à proximité immédiate du spot de lumière que la lueur rouge de ses LED est légèrement visible.

L'entrée de tension variable de 12-24 CA/CC permet d'utiliser le spot de lumière IR tant avec du courant alternatif qu'avec du courant continu.

Technologies

Spot de Lumière IR M – 850 nm, 30°, 30 m

Art.-Nr. TVAC71060

Seite 2 von 2

- PhotodéTECTeur intégré pour mise en marche et arrêt automatiques
- Entrée de tension d'alimentation variable 12 - 24 V CA/CC
- Semi-discret pour portées importantes
- Portée jusqu'à 30 m
- IP66 pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Caractéristiques techniques - Spot de Lumière IR M – 850 nm, 30°, 30 m

Activation	< 3 Lux lx
Alimentation électrique CA	12 - 24 V
Alimentation électrique CC	12 - 24 V
Angle de rayonnement horizontal/vertical	30 °
Consommation de courant	700 mA
Consommation électrique	8 W
Dimensions	85 x 70 x 69 mm
Fixation	Filetage M6
Hauteur	69 mm
Indice de protection IP	66
Largeur	85 mm
Longueur	70 mm
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Aluminium
Poids net	0,45 kg
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C