

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 1 von 3



La vidéosurveillance facile - tout dans un kit

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en zone extérieure non protégée. Le kit contient un enregistreur numérique réseau à 4 canaux intégrant un disque dur d'une capacité d'1 To pour un enregistrement pendant env. 6 semaines en continu, deux caméras extérieures LAN, trois blocs d'alimentation et divers accessoires.

Technique d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande a lieu confortablement par souris ou avec la nouvelle app ABUS iDVR. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante avec 25 images/sec. (Realtime), ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau. Les caméras extérieures LAN ayant un indice de protection IP66 et la fonction WDR pour une compensation optimale du contre-jour sont particulièrement appropriées pour une surveillance sans faille de la zone d'entrée. Il est possible d'intégrer au maximum six caméras ABUS (4 x PoE + 2) dans le système.

Montage simple et rapide

Les interfaces PoE de l'enregistreur garantissent un transfert simple et rapide des données et de l'électricité et permettent aussi un montage simple sans trop de câbles.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur à 4 canaux, 2 x caméra extérieur LAN, 1 TB HDD, 3 x bloc d'alimentation, accessoires
- Y compris un disque dur d'1 To pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 2 von 3

- Commande simple et intuitive par souris
- Avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet) pour une mise en service rapide et simple, sans configuration réseau de max. 4 caméras ABUS
- Enregistrement suite à une détection de mouvement, selon une programmation préalable ou en permanence
- Accès mobile avec l'app ABUS iDVR
- Design sobre et indice de protection élevé (IP66) de la caméra extérieure LAN
- Haute résolution de la caméra avec 1280 x 720 pixels à 25 images/seconde pour une vision très détaillée
- Caméra extérieure avec fonction WDR pour la compensation du contre-jour, idéale pour la zone d'entrée

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique 4 Canaux + 1 TB HDD

Accès mobile	Oui
Accès simultané au réseau	128 branchements de caméra
Affichages	1 / 4 / 6
Alerte	Signal sonore, signal OSD, courriel
Alimentation électrique CC	48 V
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo IP	6
Certifications	CE
Commande	Souris
Compatible avec les hybrides	Non
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui
Connexion réseau	1 x RJ45 10/100 Mbps
Consommation électrique	10 W
DDNS	Oui
Dimensions	200 x 45 x 200 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40/50) Mbits
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Fonctions réseau	visionnage en direct, recherche, sauvegarde
Fréquence d'images totale (PAL)	25
Hauteur	45 mm
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES

Kit de Vidéo Surveillance : Enregistreur Réseau + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique 4 Canaux + 1 TB HDD

Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Largeur	200 mm
Logiciel	ABUS CMS Software
Longueur	200 mm
Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	manuel, programmation horaire, détection de mouvement, alarme, détection de mouvement et alarme, détection de mouvement ou alarme
Modes de recherche	D'après l'événement, la date et l'heure
Mémoire pré/post-alarme	0 - 900 / 5 - 900
NTP	Oui
Niveaux utilisateurs	2
Nombre d'utilisateurs	31
Poids net	0,8 kg
Protocoles caméras réseau	Caméras réseau ABUS
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Sortie relais	Non
Sorties écran	HDMI, VGA
Stockage	2 x USB 2.0
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
EAN	4043158062205