

# Module Caméra Tube avec Objectif Sténopé 3,7 mm pour IPCS10020

Art.-Nr. IPCS10003

Seite 1 von 2



Le module de caméra en forme de tube est un accessoire requis pour l'Encodeur Dual-Flex IPCS10020. Ce mini-module ne mesure que 40 x 26 mm et possède un câble de 8 m qui permet de le raccorder à l'encodeur, lequel peut alors être placé en retrait. Avec un angle de vue de 57°, l'objectif sténopé de 3,7 mm permet de concentrer la prise de vue pour surveiller une zone précise de la pièce ou un couloir.

Un objectif de caméra derrière le mur, le plafond ou dans un distributeur automatique  
Ce minuscule module de caméra, à peine plus gros qu'un briquet, peut parfaitement se monter derrière un mur, sous un faux-plafond, dans les interstices et les passages, dans un conduit ou un tuyau horizontal (avec le passe-câble vers l'arrière), dans un guichet automatique ou une autre machine. Une fixation adhésive est fournie pour installer le module sans percer en le plaçant derrière le mur de façon à ce qu'il ne se voie pas (montage encastré) ou derrière l'habillage métallique d'un distributeur.

## Domaines d'utilisation variés

Le module caméra est à peine plus gros qu'un briquet ou un stylo. Il est idéal pour une surveillance discrète, presque invisible, à l'intérieur des établissements financiers/banques, des magasins, des hôtels ou des ascenseurs.

## Avertissement légal :

La législation relative à une surveillance invisible peut fortement varier selon les pays et les États. Veuillez vous renseigner, avant l'installation, pour connaître les directives en vigueur sur le lieu de montage.

## Technologies

- Résolution HD 720p : 1280 x 720
- L'objectif trou d'aiguille de 3,7 mm

# Module Caméra Tube avec Objectif Sténopé 3,7 mm pour IPCS10020

Art.-Nr. IPCS10003

Seite 2 von 2

- Angle de vue : 57°
- Longueur de câble de 8 m
- Parfaitement adaptée pour une surveillance vidéo discrète
- Support adéquat inclus

## Caractéristiques techniques - Module Caméra Tube avec Objectif Sténopé 3,7 mm pour IPCS10020

Indice de protection IP	24
-------------------------	----