

## Caractéristiques techniques - 4043158168266

Accès mobile	Oui
Accès simultané au réseau	128 connexions de caméras
Affichages	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Alerte	signal OSD, e-mail, CMS
Alimentation électrique CC	12 V
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo IP	6
Certifications	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick
Commande	Souris USB
Compression vidéo	H.264
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui
Connexion réseau	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Consommation de courant	1.000 mA
Consommation électrique	12 W
DDNS	Oui
Dimensions	88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(50/80) Mbits
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Fonctions réseau	Affichage en temps réel, lecture, exportation des données
Fréquence d'images totale	150
Hauteur	165 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue emballage	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue notice	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Largeur	88 mm
Logiciel	ABUS CMS Software
Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Modes de recherche	Par événement, date et heure, S.M.A.R.T
Mémoire pré/post-alarme	0–30 / 5–900
NTP	Oui
Niveaux utilisateurs	2

## Caractéristiques techniques - 4043158168266

Poids net	0,57 kg
Profondeur	90 mm
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Serveur Web	Oui
Sorties écran	HDMI
Stockage	1 x USB 2.0
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C

## Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

Capacité de mémoire	1.000
Consommation électrique	1,4 W
Dimensions	70 x 10 x 100 mm
Hauteur	10 mm
Largeur	70 mm
Longueur	100 mm
Poids net	0,095 kg
Raccordements	S-ATA
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
EAN	4043158063196