

Module Universel répéteur Set sans Fil

Art.-Nr. FUM050025

Seite 1 von 4

Extension des fonctions Secvest

Le module sans fil universel préconfiguré comme répéteur est proposé en option et permet d'augmenter la portée mais aussi d'amplifier les signaux radios. Dans la mesure où cet accessoire est déjà préconfiguré à la livraison, il n'est pas nécessaire de le reconfigurer a posteriori pour accéder à la fonction de répéteur, ce qui fait gagner un temps précieux.

Aucun achat de composant onéreux

Le kit de répéteur VAM sans fil Secvest comprend tous les composants nécessaires au fonctionnement du module universel sans fil en tant que répéteur : notamment le module sans fil universel (référence FUM050020), la batterie pour module sans fil universel (référence FU3821), un bloc d'alimentation international (référence AZZU10010) ainsi que des instructions de programmation détaillées et intuitives pour les composants sans fil (référence M0TH50200).

Toujours utilisable comme module sans fil universel, sans limites

Le module sans fil universel préconfiguré comme répéteur reste aussi exploitable comme module de sortie, module d'émission et de réception, module sirènes, émetteur/récepteur de sirène et module de réception. Les fonctions citées sont détaillées dans la description d'article du module sans fil universel (référence FUM050020).

Remarque : le répéteur ne peut pas être combiné à des produits avec code tournant.

Technologies

- Module sans fil universel préconfiguré comme répéteur
- Pour augmenter la portée et amplifier les signaux des composants sans fil Secvest
- Kit complet avec module sans fil universel, batterie, bloc d'alimentation et instructions de programmation
- Aucun achat de composant nécessaire
- Rapport qualité/prix imbattable

Caractéristiques techniques - Module Universel répéteur Set sans Fil

Affichage	10 LEDs
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CC	12 V
Dimensions	(LxHxP)220x160x310 mm
Fréquence radio	868.6625 MHz
Hauteur	160 mm
Largeur	220 mm
Lieu de montage	Structure
Longueur	310 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM

Module Universel répéteur Set sans Fil

Art.-Nr. FUM050025

Seite 2 von 4

Caractéristiques techniques - Module Universel répéteur Set sans Fil

Nombre de salles / groupes	8
Poids brut	1.424 kg
Poids de l'article	0.85 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	100 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Profondeur	42 mm
Raccordements	4 x relais transistors (NO/NC) max. puissance de commutation 500mA, 24 VDC, R=2 / 1 x RJ12 pour la commande la sirène
Surveillance anti-sabotage	Oui
Temps de fonctionnement max. de l'alimentation de secours	12 h
Type de batterie	6V DC, 1.2Ah
couleur de surface	blanc
Écran tactile	Non

Caractéristiques techniques - Module Universel sans Fil

Affichage	10 DEL
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CC	12 V
Classe VdS	senza
Compatible avec	Secvest, Terxon
Consommation de courant	70 mA
Consommation électrique	0.84 W
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP)122x208x42 mm
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Hauteur	208 mm
Largeur	122 mm
Longueur	42 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Nombre de salles / groupes	8

Module Universel répéteur Set sans Fil

Art.-Nr. FUM050025

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Module Universel sans Fil

Poids de l'article	0.4 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	100 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Profondeur	42 mm
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Raccordements	4 x relais transistors (NO/NC) max. puissance de commutation 500mA, 24 VDC, R=2 / 1 x RJ12 pour la commande la sirène
Surveillance anti-sabotage	Oui
Temps de fonctionnement max. de l'alimentation de secours	12 h
Terminaison de zone	EOL, CC
Type de batterie	6 V CC, 1,2 Ah
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	blanc
Écran tactile	Non
EAN	4043158057614

Caractéristiques techniques - Bloc d'Alimentation International 12 V/1,5 A (Cordon)

Alimentation électrique CA	100 – 240 V
Courant nominal	1,500 mA
Dimensions	(L x H x P) env. 44 x 74 x 35 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	74 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Largeur	44 mm
Longueur	35 mm
Longueur de câble	1.5 m
Matériau du boîtier	ABS
Poids de l'article	0.153 kg
Température de fonctionnement max.	40 °C

Module Universel répéteur Set sans Fil



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUM050025

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Bloc d'Alimentation International 12 V/1,5 A (Cordon)

Température de fonctionnement min.	0 °C
Tension d'entrée AC	230 V
Tension de sortie DC	12 V
EAN	4043158146714