

Secvest Verrou de Porte sans Fil avec Cylindre Intérieur - 7025 E (blanc)

Art.-Nr. FUFT50021W

Seite 1 von 2



Protection anti-effraction active pour porte d'entrée

Le verrou de porte sans fil supplémentaire à double cylindre, cylindre de fermeture extérieur et bouton rotatif, protège doublement votre porte. La porte bénéficie d'une sécurité mécanique supplémentaire avec une résistance à la pression de plus d'une tonne. De plus, le verrou supplémentaire détecte les tentatives d'ouverture, assurant ainsi une protection anti-effraction active.

Activation et désactivation automatiques du système d'alarme

Vraiment pratique : la centrale d'alarme est automatiquement activée ou désactivée lorsque vous verrouillez le verrou de porte supplémentaire. Vous êtes directement informé de l'état du système d'alarme par un signal acoustique. Le verrou est disponible en deux couleurs : blanc et marron.

Communication sans fil sécurisée

Avec les systèmes d'alarme sans fil Secvest et Secvest Touch, ce produit est protégé contre les attaques par « rejeu » grâce à un principe de communication sans fil sûr. Ce principe de protection contre la manipulation par des tiers dépasse les exigences de la norme de sécurité "DIN EN 50131-1 niveau 2".

Remarque: le produit est uniquement utilisable avec la centrale d'alarme Secvest FUAA5xxxx.

Technologies

- Protection anti-effraction active (détecte déjà la moindre tentative d'effraction)
- Protection anti-effraction mécanique avec une résistance à la pression de plus d'une tonne
- Verrou à double cylindre avec cylindre de fermeture à l'extérieur et bouton rotatif à l'intérieur
- Adapté aux portes avec butée DIN à gauche et à droite
- Utilise une communication sans fil sécurisée vers Secvest et Secvest Touch

Caractéristiques techniques - Secvest Verrou de Porte sans Fil avec Cylindre Intérieur - 7025 E (blanc)

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - type	2 piles 1,5 V AAA, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline

Secvest Verrou de Porte sans Fil avec Cylindre Intérieur - 7025 E (blanc)

Art.-Nr. FUFT50021W

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Secvest Verrou de Porte sans Fil avec Cylindre Intérieur - 7025 E (blanc)

Certifications	VdS
Classe VdS	divers
Classe d'environnement	II
Coloris disponibles	blanc, marron
Compatible avec	Secvest, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Couleur	blanc
Dimensions	(LxHxP) 135x75x54 mm
Hauteur	75 mm
Homologation VdS n°	M 110346, H 112008
Largeur	135 mm
Lieu de montage	Portes
Longueur	54 mm
Modulation	FM
Méthode de détection	Contact magnétique et capteur de champ magnétique
Poids net	1,138 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	100 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de capteur	Capteur de champ magnétique