

ABUS Smart Security World WiFi extérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 1 von 3



La caméra extérieure dôme pan tilt Wi-Fi de la gamme Smart Security World d'ABUS avec résolution Full HD 1 080p et fonction vision nocturne infrarouge garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. La zone d'enregistrement est modulable avec l'application et dispose d'une plage de pivotement (de droite à gauche) de 270° et d'inclinaison (de haut en bas) de 90° pour une surveillance généralisée à 360°. La caméra est adaptée à une utilisation en extérieur et a un indice de protection IP66.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette caméra à application se fait exclusivement via l'application - sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Sur demande, vous êtes informé(e) par email ou message Push sur les événements et vous pouvez créer un cliché ou avoir accès aux données vidéos correspondantes par application. Les mouvements dans le champ de vision de la caméra déclenchent un enregistrement sur la carte SD. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées.

Smart Security World Ready

La caméra extérieure dôme pan tilt Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Elle est donc à la fois fonctionnelle et entièrement intégrée dans le système d'alarme sans fil Smartvest, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.

ABUS Smart Security World WiFi extérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 2 von 3

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective dépend de l'emplacement.

Technologies

- Pour la surveillance sur 360 degrés efficace à l'extérieur avec fonction d'orientation/inclinaison/interphone
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Possibilité de pilotage par application avec plage d'orientation à 270° et d'inclinaison à 90°
- Mouvement de caméra sur 3 positions configurées individuellement et faciles à commander (3 positions préréglées)
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66)
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Microphone intégré pour entendre par application (désactivable)
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi extérieur caméra orientable/inclinable

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	90 °
Angle de vue vertical	45 °
Balance des blancs	AWB
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Consommation électrique	4,5 W
Couleur	Blanc
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Dimensions	(B x L x H) 205 x 140 x 155 mm
Distance focale	4 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s

ABUS Smart Security World WiFi extérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi extérieur caméra orientable/inclinable

Enregistreur d'images	1/2,7" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Haut-parleur	Non
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20 %
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Manuel / sur détection de mouvement
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Mémoire pré/post-alarme	2 Sec
Nombre de présélections	3
Plage de fréquences	2,400 – 2,485 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	270° Horizontal / 90° Vertical
Poids brut	1 kg
Poids net	0,59 kg
Portée IR (max.)	8 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensibilité	-90 dBm
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Software + Masque de mouvement