

Tube IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64520

Seite 1 von 3

Caractéristiques techniques - Tube IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Accès simultané au réseau	6
Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-10 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Angle de visée horizontal	32 – 114 °
Angle de vue vertical	18 – 59 °
Application prévue	Surveillance générale
Audio	2-Way Audio (Browser, CMS)
Autres fonctions	Enregistrement par sauvegarde automatique, connectivité Secvest
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	1,200 mA
Consommation électrique	18 W
Cryptage	HTTPS
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.4
Dimensions	(L X l X H) 390 x 160 x 160 mm
Distance focale	2,8 – 12,0 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection

Tube IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64520

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Tube IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	160 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	160 mm
Longueur	390 mm
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
Navigateurs supportés	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	4
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3at
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Zoom motorisé
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids de l'article	1.71 kg
Portée IR (max.)	50 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC, 1 x sortie vidéo, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, 1 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 30 fps
Sortie d'alarme	1
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Système vidéo	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C

Tube IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64520

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Tube IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	Tube
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Zones privées	4
Zoom optique	4,2 x
couleur de surface	RAL9003
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.008 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel