

Adaptateur PoE Powerline

Art.-Nr. ITAC10310

Seite 1 von 2



Plug and Play de réseau.

Grâce à l'adaptateur PoE Powerline, chaque prise courante devient en un clin d'œil une connexion réseau sûre et rapide.

Utiliser PoE et économiser de l'alimentation.

Utilisez votre appareil réseau compatible PoE directement via l'adaptateur, ce qui vous permet de vous passer d'une alimentation supplémentaire via un bloc d'alimentation.

Flexibilité totale.

Créez votre propre réseau avec jusqu'à 16 adaptateurs et combinez-le avec notre adaptateur Powerline ITAC10300. La transmission de données fonctionne également pour l'ensemble des phases. Dans ce cas, une restriction du débit de données de 80 à 90 MBit/s a lieu.

Sans renoncer à la sécurité.

Un seul bouton vous permet de configurer un cryptage AES 128 Bit qui sécurise votre transmission de données.

Technologies

- Transmission de données via réseau électrique existant
- Raccordement RJ45 100 Mbit/s avec puissance PoE 15,4 W
- Prend en charge PoE pour l'utilisation directe de votre appareil réseau compatible PoE sur l'adaptateur Powerline
- Taux de transmission rapides avec jusqu'à 1 000 Mbits/s selon G.hn (norme HomeGrid)
- Prise en charge de jusqu'à 16 adaptateurs dans un réseau
- Transmission sûre grâce à un cryptage de type AES 128 Bit

Adaptateur PoE Powerline

Art.-Nr. ITAC10310

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Adaptateur PoE Powerline

Alimentation électrique CA	110-240 V
Connexion réseau	1x 10/100 Mbit/s Base-T auto-sense (PoE)
Consommation de courant	800 mA
Dimensions	(LxIxH) 38 x 59 x 93 mm mm
Hauteur	93 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Largeur	59 mm
Longueur	38 mm
Norme PoE	802.3af
Normes de réseau	IEEE 802.3/, IEEE 802.3af
Poids net	0,202 kg
Protocoles caméras réseau	802.1D, 802.1Q, QoS, IGMP, MLD
Puissance PoE max. par port	15,4 Watt
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C