

Dôme HD analogique 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)



Art.-Nr. HDCC75550

Seite 1 von 3

SURVEILLANCE POUR LES ENTREPRISES : IMAGES TRES CLAIRES, TECHNOLOGIE FLEXIBLE, INSTALLATION FACILE

ABUS HD analogique : des images d'une grande clarté via le câble coaxial

La caméra HD analogique Dome 5 MPx est idéale pour la surveillance (CCTV) de vastes zones en utilisation intérieure et extérieure. Son enregistreur d'images de haute qualité fournit des images très nettes, fluides et détaillées. Sa puissante fonction True WDR assure une exposition uniforme de la zone surveillée (avant-plan et arrière-plan) dans les situations de lumière riche en contraste (par ex. contre-jour).

Surveillance 24h/24 et 7j/7 à l'intérieur et à l'extérieur

La commutation jour/nuit automatique de la technologie LED IR moderne assure un bon éclairage de l'image dans des conditions de luminosité changeantes. La classe de protection IP67 rend les dômes HD analogiques robustes contre le vent et les intempéries.

Installation facile : Zoom motorisé, large gamme de supports

La mise au point de la caméra s'effectue par l'accès à distance via l'enregistreur et l'objectif zoom motorisé par une seule personne. Le grand choix de supports offre une flexibilité pour chaque lieu d'installation.

Technologie HD analogique : idéale pour un équipement ultérieur économique

L'utilisation du câblage existant sert à un équipement ultérieur rapide et facile (rétrofit). Il suffit de changer les caméras et les enregistreurs pour que « l'ancien » système de surveillance soit à la pointe de la technologie. Les câbles coaxiaux ou les lignes à 2 fils déjà installés sont réutilisés. Normes vidéo prises en charge : HD-TVI, HD-CVI, AHD et CBVS/FBAS.

Remarque : La portée IR effective dépend du lieu d'utilisation ou de montage de la caméra.

Technologies

- Résolution de 5 MPx : 2592 x 1944 @ 20 fps
 - True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
 - Installation et mise au point faciles à distance avec l'objectif à zoom motorisé (2,7 – 13,5 mm)
 - Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 40 m la nuit
 - Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
 - Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI / AHD / CVI / CVBS)
 - Parfait pour l'équipement ultérieur : transmission via une infrastructure CCTV conventionnelle et existante, telle que câble coaxial ou à 2 fils
 - Longueurs de ligne de jusqu'à 500 m possible sans perte de qualité
 - Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique
-

Dôme HD analogique 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC75550

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Dôme HD analogique 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique CA | 24 V +/-15 % V |
| Alimentation électrique CC | 12 V +/-15 % V |
| Amélioration des images | WDR, BLC, AWB, DNR |
| Angle de visée horizontal | 29 – 92 ° |
| Angle de vue vertical | 20 – 57 ° |
| Application prévue | Surveillance générale |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Non |
| Balance des blancs | ATW, manuel |
| Canaux vidéo HD-TVI | 1 |
| Commutation jour/nuit | Filtre d'arrêt IR électromécanique |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compensation du contre-jour | True WDR |
| Consommation de courant | 670 mA |
| Consommation électrique | 8 W |
| Diamètre | 145 mm |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F1.2 |
| Dimensions | (L xlxH) 145x145x124 mm |
| Distance focale | 2.7 – 13.5 mm |
| Enregistreur d'images | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Fonctions | Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR |
| Forme de l'appareil | Dôme |
| Gamme d'articles | Professionnel |
| Gamme dynamique (WDR) | 120 dB |
| Groupe DEEE | 09 |
| Groupe de produits | Caméra |
| Hauteur | 124 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Indice de protection IK | 10 |
| Indice de protection IP | 67 |
| LED IR | Oui |
| La radio en réseau | Non |
| Largeur | 145 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Microphone | Non |
| Modes de résolution | 2592 x 1944 |

Dôme HD analogique 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC75550

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Dôme HD analogique 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

| | |
|--|---|
| Objectif | Motor-Zoom, Autofocus |
| Obturbateur électronique | 1/25 – 1/50000 s |
| Poids de l'article | 0.995 kg |
| Portée IR (max.) | 40 m |
| Protocoles | Coax |
| Raccordements | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC/AC (2 broches) |
| Réglage d'amplification | AGC, 3 étagée |
| Résolution | 5MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2592x1944 @ 20 images/s (50Hz)/1920x1536 @ 20 images/s (60Hz) |
| Sorties de caméra | 1 x BNC (HD-TVI) |
| Système vidéo | HD-TVI, CVI, AHD, CVBS |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Type de caméra | Dome |
| Zones privées | 4 |
| Zoom optique | 5 x |
| couleur de surface | blanc |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0.03 lx |
| Élimination des bruits parasites | DNR |