

# Cartes de badge WLX (kit de 5)

Art.-Nr. ACTP00008

Seite 1 von 2



Ces cinq cartes de transpondeur peuvent être utilisées dans votre système de fermeture wAppLoxx.

## Technologies

- Cartes de transpondeur RFID (Mifare Desfire EV1)
- Ouverture sans contact du système de fermeture wAppLoxx ABUS
- Numéroté en continu
- Conception robuste

## Caractéristiques techniques - Cartes de badge WLX (kit de 5)

Caractéristiques de sécurité	Protection contre la copie et la lecture grâce à MIFARE® DESFire® + application de sécurité ABUS et Random ID
Conformité RFID	ISO 14443
Conformité transpondeur	Transpondeur passif ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Couleur	bleu
Cryptage transpondeur	AES 128-Bit
Dimensions	86 x 54 x 1 mm
Domaines d'utilisation	Moyen de fermeture pour les systèmes de contrôle d'accès ABUS (wAppLoxx & TECTIQ)
Désignation abrégée de l'article	K-MIF-DES-4K-SEC-SET
Fréquence RFID	13,56 MHz
Matériau	Plastique
Programmation du transpondeur	Logiciel de contrôle d'accès et lecteur de cartes
Structure	Carte
Technologie RFID	MIFARE® DESFire® EV1
Technologie de programmation	RFID (13,56 MHz)
Température de fonctionnement max.	50 °C

# Cartes de badge WLX (kit de 5)

Art.-Nr. ACTP00008

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Cartes de badge WLX (kit de 5)

Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de lecteur	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)