WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Outdoor Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00026

Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : Avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La valeur ajoutée particulière : Dans le cadre du système wAppLoxx Pro Plus, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture de l'instrument de fermeture et fournit à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

Technologies

- Idéal pour la commande de mécanismes électroniques de portes et de portails, de ronfleurs de porte, d'ascenseurs, de barrières, de grilles roulantes, de tourniquets
- Wall Reader comme unité de lecture RFID avec connexion BUS cryptée vers l'unité de commande (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Haute protection contre les manipulations grâce à la séparation de l'unité de lecture et de l'unité de commande
- Transmission cryptée des données AES 128 bits entre wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box et Control
- Wall Reader : Design élégant en noir avec verre de haute qualité résistant aux rayures dans un boîtier métallique robuste
- Entrée externe sur la Bridge Box permettant de commuter un relais, par exemple pour un interrupteur, un bouton, ...
- Autres réglages des cavaliers, par ex. commande du 2e relais en cas de sabotage, commutation Mute Wall Reader, impulsion, retard, ...
- Câble BUS (5 fils) déjà relié au lecteur inclus dans l’emballage (6 m)
- Lecteur mural : Résistant aux intempéries grâce à l'IP 67
- Armement et désarmement des systèmes de détection d'intrusion

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 10/2026

WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Outdoor Intrusion noir

Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Outdoor Intrusion noir

Autonome	Non
Classe VdS	senza
Hauteur	97 mm
Instruments de fermeture	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
La radio en réseau	Oui
Largeur	119 mm
Poids de l'article	1.054 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profondeur	20 mm
Programmation 1	Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control
Température de fonctionnement max.	70 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	noir

Caractéristiques techniques - 4043158152982

Dimensions	119 x 97 x 20 mm
Domaines d'utilisation	usage extérieur
Hauteur	70 mm
Indice de protection IP	67
Matériau du boîtier	Cadre en verre véritable et métal
Poids de l'article	0.56 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-25 °C
couleur de surface	Cadre argent / verre noir
EAN	4043158152982

Caractéristiques techniques - 4043158159134

Alimentation électrique CC	12 V - 3 A V
Dimensions	100 x 135 x 30 mm
Domaines d'utilisation	Intérieur
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-BB-I
Fréquence radio	868.3 MHz

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026

WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Outdoor Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00026

Caractéristiques techniques - 4043158159134

Groupe DEEE	09
Humidité de l'air max.	80 %
Matériau du boîtier	PVC
Poids de l'article	0.2 kg
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m
Raccordements	1 Entrée externe
couleur de surface	blanc
EAN	4043158159134

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026