

ES BB2 pour les portes de chambres (DIN L 55 24)

Seite 1 von 2



Technologies

- Selon la norme DIN 18251-1, classe 2
- Loquet et pêne en métal, nickelé
- Coffre fermé sur tous les côtés, zingué
- Mesure distance 72 mm
- Entraxe 55 mm
- Têtière 24 x 235 mm (angulaire)
- Coffre de serrure 144 x 84 mm
- Fouillot (8 mm) en polyamide de haute qualité

Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes de chambres légères
- Lors de la fermeture de la porte, seul le pêne dormant est actionné (course du loquet 10 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 10 mm)

Variantes

- Disponible en exécution DIN gauche et DIN droite
- Disponible en largeur de têtière de 24 mm (angulaire)
- Disponible en coloris argenté

ES BB2 pour les portes de chambres (DIN L 55 24)

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ES BB2 pour les portes de chambres (DIN L 55 24)

Contrôle de verrouillage	clé à gorges
Door type	Room door
Hauteur du boîtier de la serrure	144 mm
Niveau de sécurité	4
Norme	DIN 18251-1 Class 2
Poids	421 g
Profondeur du boîtier de la serrure	84 mm
coloris	argent
embout arrondi	anguleux
entraxe	55 mm
largeur de l'embout	24 mm
longueur de l'embout	235 mm
mesure distance	72 mm
sens d'ouverture	gauche
EAN	4003318616822