



Seite 1 von 2



POUR LES PORTES ANNEXES

Notre serrure à encastrer ES SI est particulièrement adaptée aux portes de service et aux portes d'infiltration.

Nous recommandons notre serrure à encastrer ES SI en particulier pour les portes de garage à rainures (= creux horizontaux sur les portes) et autres portes de service de fabricants connus et courants. Elle peut être utilisée pour les portes DIN-gauche et DIN-droite. Le pêne et le loquet de cette serrure à encastrer sont positionnés au centre et sont fabriqués en zamak sous pression robuste.

Technologies

- DIN L et DIN R utilisables
- Fouillot (8 mm) métal
- Loquet et pêne dormant en zamak
- Mesure distance 72 mm
- Entraxe 65 mm
- Têtière 20 x 235 mm (ronde), zinguée
- Coffre 160 x 95,3 mm
- Coffre de serrure fermé de tous les côtés, zingué
- Lors de la fermeture de la porte, seul le loquet est actionné, course du loquet 11,6 mm
- Le verrouillage n'inclut pas le pêne, la course du pêne est de 10 mm

Utilisation et application

• Pour les portes de service et de garage des fabricants courants



ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 2 von 2

• Convient pour DIN L et DIN R.

Caractéristiques techniques - ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Door type	Garage side door
Niveau de sécurité	6
Poids	576 g
coloris	zingué
EAN	4003318665929