Ancre murale PWA2700 blanc

EN CAS DE MANQUE DE PLACE

Sur les barres transversales ABUS, les gâches à droite et à gauche de la porte reçoivent généralement le pêne sorti. En cas de mauvaises conditions de construction ou d'espaces restreints, le pêne peut également s'encastrer dans le mur.

Pour cela, il faut d'abord enlever la pièce de fermeture traditionnelle de la barre transversale et la remplacer par la pièce de fermeture avec boulon rond de l'ABUS PWA2700. Après avoir percé les trous correspondants pour la fixation dans le mur, la gâche en acier d'ABUS PWA2700 est vissée au mur. Ainsi, la barre transversale ABUS obtient une inclusion sûre dans le mur.

Technologies

- Gâche en acier et pêne de verrouillage
- En cas d'encastrement mural des deux côtés, une largeur minimale de vantail de 86 cm est nécessaire (largeur d'embrasure 90 cm).

Utilisation et application

- Ancrage mural PWA 2700W pour une fixation murale optimale
- Pour PR2600, PR2660, PR2700 et PR2800

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

Ancre murale PWA2700 blanc

Caractéristiques techniques - Ancre murale PWA2700 blanc

Poids	278 g
coloris	blanc
EAN	4003318495557

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026