

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 1 von 4



PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

La caméra de surveillance IP mini-dôme compacte en noir anthracite élégant.

Surveillance discrète 24/7

Le dôme délivre des images vidéo en résolution 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, il convient à une utilisation intérieure et extérieure de jour comme de nuit.

2 variantes d'objectifs pour une flexibilité maximale

La caméra est disponible avec 2 longueurs focales - pour faciliter la planification et l'installation : 2,8 mm (angle de vision de 103°, IPCB44611A) pour les scènes grand angle et 4 mm (83°, IPCB44611B) pour les couloirs, par exemple.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise les alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. Le dôme est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

Mise en service facile

Le boîtier d'installation (TVAC32400X) et le support mural (TVAC32420X) sont disponibles pour un montage au plafond

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 2 von 4

ou au mur. Le logiciel ABUS IP Installer simplifie la configuration du réseau.

Application ABUS Link Station : Accès en direct, messages push

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et la notification instantanée des événements. Compatible avec IPv6.

Remarques : Sans unité d'alimentation, alimentation via PoE.

La portée effective de l'IR varie en fonction de l'emplacement.

Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vue de 103°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Boîtier robuste, résistant au vandalisme et aux intempéries (IK08, IP67), couleur : noir
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 20 m de portée), sans reflets gênants dans le dôme en verre (LED externes)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

Caractéristiques techniques - IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alerte | E-mail, NAS, FTP |
| Alimentation électrique CC | 12 (+/-25 %) V |
| Amélioration des images | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Angle de visée horizontal | 103 ° |
| Angle de vue vertical | 55 ° |
| Audio | Intégré à l'appareil : Microphone |
| Autres fonctions | Object Classification Person/Vehicle |
| Balance des blancs | AWB, manuel |
| Bandes passantes réseau vidéo | 32 kBit/s - 8 MBit/s |
| Commutation jour/nuit | ICR/couleur/N&B |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui |
| Compatible avec Comfion | Oui |

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

| | |
|------------------------------|--|
| Compatible avec Secoris | Oui |
| Compatible avec Secvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx Pro | Oui |
| Compensation du contre-jour | WDR, BLC, HLC |
| Compression vidéo | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Connexion réseau LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Consommation de courant | 650 mA |
| Consommation électrique | 8,5 W |
| Couleur | Noir |
| Cryptage | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Diamètre | 109 mm |
| Dimensions | (L X I X H) 109x109x58 mm |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Détection de mouvement | 8 zones |
| Enregistreur d'images | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Fonction jour/nuit ICR | Oui |
| Fonctions | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Gamme dynamique (WDR) | 120 dB |
| Hauteur | 58 mm |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Indice de protection IK | 8 |
| Indice de protection IP | 67 |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Langue notice | DE, UK, FR, NL, DK |
| Largeur | 109 mm |
| Longueur | 109 mm |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Microphone | Oui |
| Modes de résolution | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps |
| Monture d'objectif | M12 |
| Navigateurs supportés | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Nombre d'images par seconde | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Nombre de LED IR | 2 |

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

| | |
|--|--|
| Nombre de flux | 3 |
| Norme PoE | IEEE 802.3af |
| Objectif | Fix |
| Obturateur électronique | 1/3 à 1/100 000 s |
| Poids brut | 0,65 kg |
| Poids net | 0,38 kg |
| Portée IR (max.) | 20 m |
| Protocoles caméras réseau | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Raccordements | 1 x RJ45, 1 x CC |
| Résolution | 4MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2688 x 1520 @ 25 fps |
| Structure | Mini Dome |
| Support d'enregistrement | Carte microSD, 256 Go (en option) |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C |
| Type de caméra | Mini Dôme |
| Type de montage | Plafond, mur |
| Video Content Analysis (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Zones privées | 4 |
| Zoom numérique | Oui |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,003 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| Éléments d'image (effectifs) | 2688(H) x 1520(V) Pixel |