

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 5



Surveiller efficacement, économiser du temps et de l'argent
Pour les entreprises, les magasins ou la maison : Kit tout en un.

Ce kit tout-en-un vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Le kit contient deux caméras de surveillance, un enregistreur vidéo réseau (NVR) et tous les accessoires nécessaires à un système de surveillance compact et professionnel. Le disque dur, le câble réseau et une souris d'ordinateur sont pratiquement offerts. Et c'est encore plus économique, car vous n'avez pas besoin d'organiser une alimentation électrique séparée pour les caméras - il suffit d'un câble par caméra vers le NVR - et les données et le courant circulent (Power over Ethernet, PoE).

L'enregistreur peut être placé dans l'armoire du serveur, ou simplement à côté de l'écran à partir duquel il est commandé. Il ne reste plus qu'à appeler l'interface utilisateur (également possible via un PC/navigateur) pour voir rapidement la première image en direct des caméras.

En cas d'accès sur place ou à distance via Internet : Il est possible de procéder à tout moment à des réglages individuels. Des modes astucieux permettent de rechercher rapidement et efficacement des prises de vue et des scènes. La forte compression des données permet une utilisation efficace de la mémoire. Il est ainsi possible, selon les besoins et la configuration, d'enregistrer pendant des semaines ou des mois - par exemple par déclenchement manuel ou détection de mouvement. La vision nocturne s'étend jusqu'à 30 mètres.

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement par exemple. La version Pro de l'application offre un accès mobile illimité. Avec la version Lite gratuite : jusqu'à 60 minutes/mois de flux de données (affichage en temps réel/lecture).

Technologies

- Accès mobile simple au livestream et aux enregistrements avec smartphone/tablette via l'application ABUS Link Station
- Gestion pratique de plusieurs enregistreurs sur un PC central via le logiciel gratuit Central Monitoring Station (ABUS CMS) ; jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 caméras, si nécessaire en technologie mixte (IP, caméra HD analogique)
- Extensible à tout moment à un total de 4 caméras IP avec résolution 4K

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 5

Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Batterie - quantité	1
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Kits vidéo
Nombre max. d'entrées vidéo	4
Poids de l'article	3.33 kg

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Alimentation électrique CC	48 V
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Batterie - quantité	1
Boîtier	1U Chassis
Canaux vidéo IP	4
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Consommation électrique	65 W
Consommation électrique, sans disque dur	10
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40 / 80) Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Forme de l'appareil	altro
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

Hauteur	48 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Largeur	315 mm
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, VCA
Navigateurs supportés	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Nombre max. d'entrées vidéo	4
Norme PoE	802.3 at (PoE+)
Poids brut	2.8 kg
Poids de l'article	2.01 kg
Port USB	2x USB 2.0
Profondeur	240 mm
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puissance	65 W
Puissance PoE	50 W
Raccordements PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	8MPx @ 25/30fps
Résolution sortie HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Résolution sortie VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Avec prise en charge de la caméra : détection de fil de déclenchement, détection d'intrusion
EAN	4043158197457

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - mini caméra tube 2MPx IP PoE

Alerte	e-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	3D DNR
Angle de visée horizontal	111 °
Angle de vue vertical	59 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Consommation de courant	420 mA
Consommation électrique	5 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Dimensions	(L X I X H) 170x70x69 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Haut-parleur	Oui
Hauteur	69 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	70 mm
Longueur	170 mm
Matériau du boîtier	plastique / métal
Modes de résolution	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - mini caméra tube 2MPx IP PoE

Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	3
Nombre de flux	2
Norme PoE	802.3af
Poids brut	0.45 kg
Poids de l'article	0.35 kg
Portée IR (max.)	30 m
Profondeur	170 mm
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 fps
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Zones privées	4
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
EAN	4043158200447