Tube HD analogique 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC68551

MEILLEURE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE 4K. PAR CÂBLAGE ANALOGIQUE
Des images de surveillance brillantes et en haute résolution
La caméra HD analogique Tube 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm) vous offre une excellente solution de surveillance avec une résolution HD de 8 MPx (4K). La résolution HD 4K garantit que chaque détail est visible avec une clarté cristalline. La caméra est dotée de la fonction True WDR, qui compense efficacement les contrastes clair/obscur et fournit des images claires dans n'importe quel environnement et situation d'éclairage (par ex. contre-jour). Les LED IR puissantes assurent une vision nocturne jusqu'à 60 m.

Configuration et montage rapides et flexibles de la caméra
L'objectif à zoom motorisé avec zoom optique 4,2x (2,7 - 12 mm) permet une installation et une mise au point faciles via un accès à distance. La gamme variée de supports permet le montage facile de la caméra au mur, au plafond ou sur un mât.

Surveillance à l'intérieur et à l'extérieur
La caméra de surveillance dans son boîtier robuste et résistant aux intempéries IP67 est adaptée à une utilisation en extérieur et dans des environnements défavorables (par ex. poussière).

Câblage économique, mise en service facile
La caméra de surveillance est connectée à un enregistreur via un câble coaxial ou une transmission à 2 fils. Selon l'état des câbles, en utilisant l'infrastructure existante. Des longueurs de câble allant jusqu'à 500 m sont possibles sans perte. La mise en service peut se faire sans accès au réseau ou au logiciel.

Technologies

- Résolution 8 MPx (4K) : 3840 x 2160 @ 12.5 fps
- Résolution 4K Ultra HD
- True WDR compense de manière efficace les contrastes clair/obscur
- Installation et mise au point faciles par accès à distance grâce à l'objectif zoom motorisé (2,8 – 12 mm)
- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 60 m la nuit

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

Tube HD analogique 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- Parfait pour l'équipement ultérieur : Transmission via l'infrastructure CCTV, comme le câble coaxial ou 2 fils
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique.
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique.

Caractéristiques techniques - Tube HD analogique 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Alimentation électrique CA	24 V +/-20 % V
Alimentation électrique CC	12 V +/-20 % V
Amélioration des images	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Angle de visée horizontal	46 – 108 °
Angle de vue vertical	28 – 55 °
Application prévue	Surveillance générale
Avec détecteur de mouvement vidéo	Non
Balance des blancs	auto, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commande	Coax
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	True WDR, BLC, HLC
Consommation de courant	950 mA
Consommation électrique	11 W
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	0,003
Dimensions	(L xlxH) 265x92x85 mm
Distance focale	2.7 – 13.5 mm
Enregistreur d'images	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

Tube HD analogique 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC68551

Caractéristiques techniques - Tube HD analogique 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Hauteur	85 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
Intégration d'image	16x
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	EN
Largeur	92 mm
Longueur	265 mm
Matériau du boîtier	Métal
Modes de résolution	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Objectif	Motor-Zoom, Autofocus
Poids de l'article	1.05 kg
Portée IR (max.)	60 m
Profondeur	265 mm
Raccordements	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Résolution	8MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	3840 x 2160 @ 15 frames/s
Sorties de caméra	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / CVBS)
Système vidéo	HD-TVI
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Type de caméra	Tube
Zoom optique	5x
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	3840 x 2160 Pixel

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026