

Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 1 von 4

Installation simple et mise en service immédiate

L'enregistreur vidéo HD analogique 8 canaux ABUS permet une installation simple selon le principe Plug & Play. Idéale pour un équipement ultérieur ou pour de nouveaux projets de sécurité avec la technologie HD analogique. La connexion s'effectue par câble coaxial ou via un kit de transmission HD analogique à 2 fils en option - l'image en direct ainsi que l'enregistrement sont déjà disponibles en temps réel.

Solution de stockage efficace avec compression H.265

La compression vidéo H.265 moderne permet d'utiliser efficacement l'espace de stockage - double la durée d'enregistrement tout en conservant la qualité. L'enregistreur prend en charge jusqu'à deux disques durs de 12 To chacun, soit au total jusqu'à 24 To de capacité de stockage pour une vidéosurveillance sans faille

Qualité d'image maximale via Ultra HD HDMI

La connexion Ultra HDMI intégrée garantit une sortie d'image sans perte en pleine résolution. Il est possible de lire jusqu'à 8 canaux de manière synchrone. La connexion USB 3.0 permet d'exporter rapidement les données - idéal pour la conservation des preuves.

Utilisation intuitive - locale et mobile

L'analyse des données vidéo s'effectue directement sur l'écran, par navigateur Web, via le logiciel CMS convivial d'ABUS ou de manière mobile avec l'application ABUS Link Station pour Android et iOS. Tout sous les yeux à tout moment - même en déplacement.

Détection de mouvement intelligente avec reconnaissance d'objets

En différenciant automatiquement les personnes, les véhicules et les influences perturbatrices comme les reflets de lumière ou les branches en mouvement, l'enregistreur réduit considérablement les fausses alertes inutiles.

Compatibilité maximale avec le support Pentaplex

Les formats pris en charge sont TVI (jusqu'à 8 MPx), CVI (jusqu'à 8 MPx), AHD (jusqu'à 5 MPx) et FBAS/CVBS (PAL/NTSC) sur toutes les entrées BNC. En outre, deux canaux IP jusqu'à 8 MPx peuvent être connectés - idéal pour les solutions de surveillance hybrides ou modernisées.

Technologies

- Soutien du Pentaplex : Enregistrement et affichage en direct de tous les canaux jusqu'à 8 MPx (caméras IP ABUS sélectionnées, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Utilisation deux fois plus efficace de l'espace mémoire : compression de données avec H.265
- Connexion HDMI 4K Ultra HD pour une visualisation sans perte des caméras HD connectées sur un écran 4K
- Parfait pour l'équipement ultérieur des systèmes existants vers une résolution plus élevée

Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 2 von 4

- Supporte des longueurs du câble jusqu'à 500 m (câble RG6, résolution 720p)
- Interface USB 3.0 pour une exportation rapide des données
- Enregistrement pérenne : 2x HDD jusqu'à 12 To
- Facile à utiliser : commander par écran local, navigateur, application ou logiciel ABUS CMS
- Possibilité d'audio 2 voies et de flash d'alarme en combinaison avec HDCC52512 / HDCC32512
- Prise en charge de 2 caméras IP maximum

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Accès mobile	Oui
Accès simultané au réseau	128 canaux
Affichages	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Alerte	Signal d'avertissement acoustique, signal d'affichage à l'écran (OSD), e-mail
Alimentation électrique CA	100 - 240 V
Audio	Audio In : 4 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out : 1 x Cinch (600 Ω)
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Canaux vidéo Analogique	8
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo HD-TVI	8
Canaux vidéo IP	0
Chien de garde matériel	Oui
Commande	Souris, logiciel PC, serveur Web intégré
Commande PTZ	RS-485, HD-TVI
Compatible avec les hybrides	Oui
Compression audio	G.711u
Compression vidéo	H.264
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui
Connexion réseau	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Consommation électrique	20 W
DDNS	Oui
Dimensions	440 x 276 x 50 mm
Durée d'enregistrement avec résolution et fréquence d'images max.	74
Durée d'enregistrement avec résolution et fréquence d'images min.	582

Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Débit binaire audio	64 kbit/s
Débit binaire d'enregistrement	32Kbit/s bis zu 10Mbit/s
Débit total réseau (entrée/sortie)	128Mbit (0 Mbit / 128Mbit)
Ensemble complet des canaux vidéo	8
Entrées caméra	8 x BNC (HD-TVI, Analog CVBS)
Entrées d'alarme (NO/NC)	8
Fonctions réseau	Enregistreur numérique : enregistrement NAS, enregistrement IP-SAN/logiciel d'enregistreur : vue en direct, reproduction, exportation des données/interface Web : vue en direct, reproduction, exportation des données, fichiers journal, réglages/applis : vue en direct, reproduction
Fréquence d'image d'enregistrement	1/16 fps bis zu 25/30 fps
Fréquence d'images totale (PAL)	200
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Solution d'enregistrement
Hauteur	50 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	20
Langue OSD	Allemand, anglais, français, néerlandais, danois, polonais, suédois, russe
Langue notice	Allemand, anglais, français, néerlandais, danois, polonais, russe
Largeur	440 mm
Logiciel	ABUS CMS Software (Windows), iDVR Plus (iOS/Android), iDVR Plus HD (iOS/Android)
Longueur	276 mm
Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	VCA (max. 2 Ch. / Tripwire, Intrusion Detection), détection de mouvement, alarme, détection de mouvement et alarme, détection de mouvement ou alarme, programme, mode Manuel
Modes de recherche	Recherche intelligente, VCA événement, date et heure
Mémoire pré/post-alarme	0-2 / 5-900
Niveaux utilisateurs	2
Nombre max. d'entrées de commande	1
Nombre max. d'entrées vidéo	8
Poids brut	4.5 kg
Poids de l'article	2.43 kg

Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique HD Analogique 8 Canaux

Protocoles PTZ	ABUS-Coaxitron, PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
Protocoles de réseau	TCP/IP, PPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Résolution de l'affichage en direct	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz - VGA: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz - BNC Output: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (NTSC)	1920 x 1080 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps, 640 x 480 @ 30 fps, 704 x 576 @ 30 fps, 352 x 288 @ 30 fps
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL)	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Serveur Web	Oui
Sortie relais	4 (charge admissible : 12 V CC/1 A)
Sorties écran	1 x VGA, 1 x HDMI
Stockage	2 x USB 2.0
Support d'enregistrement	2 x SATA HDD (10 TB max.), 8 lecteurs réseau
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Vidéo de surveillance anti-sabotage	Oui