

TECTIQ Carte de liste noire

Art.-Nr. TTST10001

Seite 1 von 2



SIMPLE À UTILISER. ACCÈS À L'INFORMATION. ORGANISER.

Avec le système de fermeture numérique TECTIQ.

Blocage immédiat des accès : simple, rapide, sûr.

Avec la carte liste noire, les accès critiques (par ex. les portes extérieures) sont directement expirés et un moyen de fermeture bloqué dans le système est bloqué. Le blocage prend effet immédiatement, indépendamment du fait qu'une période de validation ait été définie ou non et quelle qu'elle soit.

Mode de fonctionnement : Bloquer les personnes et les moyens de fermeture

La carte de liste noire TECTIQ sert à transférer la liste noire (liste de blocage) du logiciel TECTIQ vers les composants de porte intégrés sans fil (cylindres, garnitures, lecteurs muraux). La liste noire actuelle avec les moyens de fermeture bloqués dans le système est enregistrée sur le lecteur de table et transmise au composant de porte lors de la présentation.

La carte RFID avec transpondeur passif (MIFARE® DESFire®) ne nécessite pas de pile.

Technologies

- Carte système pour le transfert de la liste noire actuelle du logiciel TECTIQ vers les composants d'accès (garniture, cylindre, lecteur mural)
- Pour la désactivation immédiate de l'accès d'un moyen de fermeture (transpondeur, carte) bloqué dans le logiciel à toutes les portes (d'accès) concernées, par exemple en cas de perte ou de vol du moyen de fermeture.
- Au moyen d'une carte de liste noire, le blocage est activé immédiatement - avant l'expiration de la période de validation définie pour le support à bloquer.
- La structure de la carte MIFARE® DESFire® permet une transmission de données confortable, sûre, sans contact et protégée contre la lecture.
- carte au format carte bancaire pour portefeuille, porte-cartes, etc.
- Numérotation continue

TECTIQ Carte de liste noire

Art.-Nr. TTST10001

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - TECTIQ Carte de liste noire

Caractéristiques de sécurité	Protection contre la copie et la lecture grâce à l'application de sécurité MIFARE® DESFire® + ABUS, les cartes sont affectées au système TECTIQ du client
Conformité RFID	ISO 14443
Conformité transpondeur	Transpondeur passif ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Couleur	Noir
Cryptage transpondeur	AES 128-Bit
Dimensions	86 x 54 x 1 mm
Domaines d'utilisation	Pour bloquer les transpondeurs dans les composants de porte TECTIQ
Désignation abrégée de l'article	TEC-ST-Blacklist
Fréquence RFID	13,56 MHz
Matériaux	Plastique
Programmation du transpondeur	TECTIQ Access Manager via TECTIQ Card Reader
Structure	Carte
Technologie RFID	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Technologie de programmation	RFID (13,56 MHz)