

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras analogiques mini-tubes

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 1 von 4



Tout en un

Vidéosurveillance à la demande pour les entreprises, les magasins ou la maison.

Avec ce kit, vous économisez du temps et de l'argent. Inutile de tout acheter séparément : le kit contient quatre caméras de surveillance, un enregistreur vidéo hybride et tous les accessoires nécessaires à la mise à niveau ou la construction d'un système de surveillance professionnel. Le disque dur, le câblage et une souris sont pratiquement offerts. Vous n'avez pas besoin d'organiser une alimentation électrique séparée pour les caméras analogiques HD - il suffit d'un câble combiné par caméra vers l'enregistreur - et les données et l'électricité circulent.

L'ensemble peut être utilisé indépendamment du réseau, ce qui offre une grande sécurité contre les pannes. Si vous souhaitez y accéder en déplacement : L'intégration dans votre réseau ne nécessite que quelques étapes. Les réglages individuels peuvent être effectués à distance. Des modes astucieux permettent de rechercher rapidement et efficacement des prises de vue et des scènes. La forte compression des données permet une utilisation efficace de la mémoire. Il est ainsi possible d'enregistrer pendant des semaines ou des mois, en fonction des besoins et de la configuration, par exemple par déclenchement manuel ou par détection de mouvement. Grâce à leur forme, les caméras mini-tubes sont idéales pour une surveillance discrète depuis le mur. Les caméras maîtrisent particulièrement bien les situations de contre-jour (à l'extérieur en plein soleil, dans les entrées en général) et vous obtiendrez une image couleur nette même en cas de très faible luminosité. La vision nocturne s'étend jusqu'à 30 mètres.

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement, par exemple. La version Pro offre un accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

Technologies

- Kit tout-en-un avec quatre caméras de surveillance analogiques HD pour int./ext., un enregistreur vidéo hybride incluant un disque dur/HDD de 1 To (jusqu'à 10 To possible), une souris USB sans fil avec piles, deux câbles combinés de 30 m, etc.
- Installation en quelques étapes ; mise en service directement par moniteur ou par PC/navigateur et logiciel ABUS IP-Installer gratuit ; configuration avec interface utilisateur établie (détection de mouvement, programmes horaires, etc.)

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras analogiques mini-tubes

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 2 von 4

- Caméras Mini-Tube avec fonction True WDR (130 dB), fonction Ultra Low Light, LED IR pour vision nocturne jusqu'à 30 m (selon le lieu d'utilisation), résistantes au vent et aux intempéries (IP67), résolution de 5 MP et angle de vision de 98 degrés
- Enregistreur au fonctionnement silencieux (sans ventilateur) ; supporte l'affichage simultané de plusieurs livestreams sur un seul moniteur (Multi-View) ; recherche rapide des scènes grâce à un affichage clair de la lecture
- Alerte selon les besoins par signal sonore sur l'enregistreur, affichage à l'écran (On-Screen-Display/signal OSD), e-mail et/ou message push sur l'application
- Accès mobile simple au livestream et aux enregistrements avec un smartphone/une tablette via l'application ABUS Link Station
- Gestion pratique de plusieurs enregistreurs sur un PC central via le logiciel gratuit Central Monitoring Station (ABUS CMS) ; jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 caméras, si nécessaire en technologie mixte (IP, analogique HD)
- Extensible à tout moment à 4 caméras IP (jusqu'à 8 MP) ; si nécessaire, les 8 canaux sont utilisables avec des caméras IP ; convient également pour équiper/compléter d'anciens systèmes (supporte TVI, AHD, CVI et CVBS)

Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras analogiques mini-tubes

Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR1220
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Résolution	5MPx
Technologie	HD analogique

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Alimentation électrique CC	12 V
Batterie - quantité	1
Batterie - type selon nomenclature GRS	CR1220
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	Caméras IP ABUS jusqu'à 8 Mpx
Canaux vidéo HD-TVI	4
Canaux vidéo IP	8
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras analogiques mini-tubes

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Débit total réseau (entrée/sortie)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Ensemble complet des canaux vidéo	8
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Entrée vidéo	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Navigateurs supportés	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Poids brut	2,9 kg
Poids net	1,15 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Puissance	20
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Résolution sortie HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Résolution sortie VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS
Technologie	HD analogique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Via NVR : détection de mouvement 4 canaux (TVI). (Personne/Véhicule) ou VCA 2 canaux (Intr. Det., Tripwire avec Personne/Véhicule), recherche de visage
EAN	4003318612756

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras analogiques mini-tubes

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Tube FlexNiteView

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	BLC / HLC / DWDR
Angle de visée horizontal	101 °
Angle de vue vertical	56 °
Consommation électrique	3,3 W
Diaphragme	F2.0
Dimensions	139x61x58 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
Langue OSD	EN
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Poids brut	0,3 kg
Poids net	0,3 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	5MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Sortie vidéo	1 x BNC
Structure	Tube
Technologie	HD analogique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,01 lx
EAN	4003318867637