

Dôme analogique HD 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72522

Seite 1 von 3



Dôme analogique HD 2 MPx - surveillance précise avec la technologie existante

Le dôme analogique HD 2 mégapixels convient pour l'intérieur/l'extérieur (IP67) et fournit des images détaillées, même dans des conditions difficiles. La fonction True WDR assure une luminosité équilibrée entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images en couleur même la nuit. Grâce au zoom motorisé, l'installation est simple et la mise au point précise, même à distance. Caméra idéale pour continuer à utiliser un câblage coaxial existant tout en profitant d'une qualité d'image moderne.

Détection ciblée des personnes et véhicules

Lorsqu'elle est utilisée avec un enregistreur ABUS Analogique HDCC900X2, la caméra permet une analyse basée sur l'IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit les notifications non pertinentes.

Mise à niveau efficace avec l'infrastructure existante

La technologie Analogique HD permet de moderniser les systèmes existants sans remplacer le câblage coaxial ou bifilaire présent (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être remplacés facilement et rapidement. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Portée IR dépendante de l'environnement

La puissance de l'éclairage dépend du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

Technologies

Dôme analogique HD 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72522

Seite 2 von 3

- Résolution 2 MPx : 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Installation et mise au point faciles par accès à distance grâce à l'objectif zoom motorisé (2,8 – 12 mm)
- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 40 m la nuit
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- LED infrarouges intégrées avec commutation manuelle entre la vision nocturne IR et couleur
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X3
- Parfait pour une mise à niveau : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 250 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

Caractéristiques techniques - Dôme analogique HD 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Angle de visée horizontal	106 – 32 °
Angle de vue vertical	56 – 18 °
Audio	Intégrés : Microphone
Autres fonctions	Lumière blanche jusqu'à 60 mètres
Balance des blancs	ATW, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Comfion	Non
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	WDR, HLC, HLS
Consommation de courant	620 mA
Consommation électrique	7,4 W
Couleur	blanc
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.28
Dimensions	121x98 mm
Distance focale	2,8 – 12 mm

Dôme analogique HD 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72522

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Dôme analogique HD 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Gamme dynamique (WDR)	130 dB
Hauteur	105 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	UK
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	121 mm
Longueur	121 mm
Matériau du boîtier	métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	1920 x 1080
Objectif	Zoom motorisé, autofocus
Obturbateur électronique	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Poids brut	0,71 kg
Poids net	0,58 kg
Portée IR (max.)	60 m
Raccordements	1 x BNC (vidéo), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920x1080 @ 25 images/s
Sorties de caméra	1 x BNC
Structure	Dôme
Système vidéo	HD-TVI
Technologie	HD analogique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,0005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1920 x 1080 Pixel