

# Mini dôme analogique 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 1 von 3



Mini dôme analogique 2 MPx - surveillance précise avec la technologie existante

Le mini-dôme analogique de 2 mégapixels convient pour l'intérieur/l'extérieur (IP67) et fournit des images claires et détaillées, même dans des conditions difficiles. La fonction True WDR assure une luminosité équilibrée entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images en couleur même la nuit. Caméra idéale pour continuer à utiliser un câblage coaxial existant tout en profitant d'une qualité d'image moderne.

Détection ciblée des personnes et véhicules

Lorsqu'elle est utilisée avec un enregistreur ABUS Analogique HDCC900X2, la caméra permet une analyse basée sur l'IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit les notifications non pertinentes.

Mise à niveau efficace avec l'infrastructure existante

La technologie Analogique permet de moderniser les systèmes existants sans remplacer le câblage coaxial ou bifilaire présent (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être remplacés facilement et rapidement. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Portée IR dépendante de l'environnement

La puissance de l'éclairage dépend du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

## Technologies

- Résolution 2 MPx : 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur

# Mini dôme analogique 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 2 von 3

- Objectif fixe avec distance focale de 2,8 mm et angle de vision horizontal de 105°
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- LED infrarouges intégrées avec commutation manuelle entre la vision nocturne IR et couleur
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X3
- Parfait pour une mise à niveau : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 250 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

## Caractéristiques techniques - Mini dôme analogique 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique CC                    | 12 (+/-25 %) V                                                            |
| Amélioration des images                       | WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR                                           |
| Angle de visée horizontal                     | 105 °                                                                     |
| Angle de vue vertical                         | 56 °                                                                      |
| Audio                                         | Intégrés : Microphone, haut-parleur                                       |
| Autres fonctions                              | Lumière blanche jusqu'à 40 mètres                                         |
| Balance des blancs                            | ATW, manuel                                                               |
| Canaux vidéo HD-TVI                           | 1                                                                         |
| Commutation jour/nuit                         | Filtre d'arrêt IR électromécanique                                        |
| Compatible avec ABUS Link Station             | Non                                                                       |
| Compatible avec Comfion                       | Non                                                                       |
| Compatible avec Secoris                       | Non                                                                       |
| Compatible avec Secvest                       | Non                                                                       |
| Compatible avec Smartvest                     | Non                                                                       |
| Compatible avec wAppLoxx                      | Non                                                                       |
| Compatible avec wAppLoxx Pro                  | Non                                                                       |
| Compensation du contre-jour                   | WDR, HLC, HLS                                                             |
| Consommation de courant                       | 750 mA                                                                    |
| Consommation électrique                       | 9 W                                                                       |
| Couleur                                       | blanc                                                                     |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F1.0                                                                      |
| Dimensions                                    | 110x100 mm                                                                |
| Distance focale                               | 2,8 mm                                                                    |
| Enregistreur d'images                         | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                              |
| Fonctions                                     | Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR |
| Gamme dynamique (WDR)                         | 130 dB                                                                    |

# Mini dôme analogique 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Mini dôme analogique 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hauteur                                  | 100 mm                               |
| Humidité de l'air max.                   | 90 %                                 |
| Indice de protection IP                  | 67                                   |
| LED IR                                   | Oui                                  |
| Langue OSD                               | UK                                   |
| Langue emballage                         | DE, UK, FR, NL, DK, IT               |
| Langue notice                            | DE, UK, FR, NL, DK, IT               |
| Largeur                                  | 110 mm                               |
| Longueur                                 | 110 mm                               |
| Matériau du boîtier                      | plastique, métal                     |
| Microphone                               | Oui                                  |
| Modes de résolution                      | 1920 x 1080                          |
| Objectif                                 | Fixe                                 |
| Obturbateur électronique                 | Auto (1/25 - 1/50000 s)              |
| Poids brut                               | 0,51 kg                              |
| Poids net                                | 0,452 kg                             |
| Portée IR (max.)                         | 40 m                                 |
| Raccordements                            | 1 x BNC (vidéo), 1 x DC (5,5/2,1 mm) |
| Résolution                               | 2MPx                                 |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920x1080 @ 25 images/s              |
| Sorties de caméra                        | 1 x BNC                              |
| Structure                                | Dôme                                 |
| Système vidéo                            | HD-TVI                               |
| Technologie                              | HD analogique                        |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                |
| Température de fonctionnement min.       | -30 °C                               |
| Zones privées                            | en utilisant ABUS DVR                |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                 |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0,0005 lx                            |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                               |
| Éléments d'image (effectifs)             | 1920 x 1080 Pixel                    |