

Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC55512

Seite 1 von 2



Surveillance de nuit versatile

Cette caméra de surveillance analogique de 5 mégapixels (type mini-dôme) est adaptée à la vidéosurveillance de jour comme de nuit. Particulièrement intéressantes, deux options pratiques sont disponibles pour la vision nocturne.

La vision nocturne avec cette caméra de surveillance s'étend jusqu'à 30 m. Soit la caméra fournit des images vidéo en noir et blanc depuis l'obscurité, à l'aide d'une lumière infrarouge invisible pour l'homme. La mini-caméra dôme reste donc discrètement en arrière-plan. Si vous le souhaitez, elle peut éclairer les événements à l'aide de la LED de lumière blanche intégrée.

Vous pouvez définir des paramètres individuels à l'aide de l'enregistreur ABUS compatible. Particulièrement pratique : un enregistreur correspondant analyse les images vidéo de manière ciblée et les enregistre selon vos besoins (détection de mouvement personne/véhicule). Grâce à sa forme compacte, la caméra est idéale pour une surveillance discrète depuis le plafond. Elle maîtrise parfaitement les situations de contre-jour (à l'extérieur en plein soleil, dans les zones d'entrée en général) et vous obtenez une image couleur nette même en cas de lumière très faible.

Technologies

- Caméra de surveillance analogique, résistante aux intempéries, de forme compacte (env. 8 cm de haut), avec résolution d'image de 5 mégapixels, vision nocturne au choix en noir et blanc ou en couleur
- Dans l'obscurité : utiliser les LED infrarouges intégrées pour l'image en noir et blanc & les LED de lumière blanche pour l'image en couleur selon les besoins (portée jusqu'à 30 m, selon le lieu d'utilisation)
- En cas de faible luminosité : fonction basse lumière (jusqu'à 0,01 lux) & réduction du bruit (DNR)
- Top protection contre le vent et les intempéries (IP67), angle de vue (105° horizontal, 67° vertical), taux de rafraîchissement (max. 20 fps @ 5 MPx)
- Installation plug-and-play (au choix plafond/mur), y compris 1 câble vidéo combiné de 30 m et bloc d'alimentation
- Réglages individuels par enregistreur compatible ABUS : par ex. configuration vision nocturne, en fonction de

Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC55512

Seite 2 von 2

l'enregistreur également reconnaissance d'objet (homme/véhicule) + accès en déplacement via l'application ABUS Link Station

- Supporte les formats TVI, AHD, CVI et FBAS/CVBS

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	BLC / HLC / DWDR
Angle de visée horizontal	105 °
Angle de vue vertical	56 °
Commutation jour/nuit	ICR/Couleur/S/W
Consommation électrique	3,3 W
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x L) 80x85 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
Langue OSD	EN
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Poids brut	0,3 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	5MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Sortie vidéo	1x BNC
Technologie	HD analogique
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,01 lx