

# Caméra d'extérieur motorisée à accu SmartLook

Art.-Nr. PPIC92500X

Seite 1 von 3

## Technologies

- Caméra de surveillance intelligente et sans fil, panoramique et inclinable, dotée d'une batterie amovible et d'un panneau solaire pour un fonctionnement autonome
- Installation simple et flexible, même dans des endroits dépourvus d'électricité – idéal pour la maison, le garage, le jardin ou l'allée
- Objectif rotatif et inclinable pour un champ de vision très large, ainsi qu'une position d'origine et deux préréglages personnalisables pour passer rapidement d'un angle de vue enregistré à un autre
- Configuration en quelques minutes : l'assistant de l'application vous guide pas à pas tout au long de l'installation. Accès gratuit au livestream, à l'espace de stockage, aux fonctionnalités et aux paramètres personnels
- Une résolution 2K nette et une vision nocturne fiable garantissent des images nettes et riches en détails, de jour comme de nuit
- La détection intelligente des mouvements distingue de manière fiable les personnes, les animaux et les véhicules, et réduit les fausses alertes
- La sirène et le système audio bidirectionnel permettent une dissuasion active ainsi qu'une communication directe avec les visiteurs
- Recharge pratique via un panneau solaire pour un fonctionnement fiable et autonome
- Stockage local sur une carte microSD (non fournie) pour un enregistrement simple et fiable
- Compatible avec Smartvest Pro et ABUS One

## Caractéristiques techniques - Caméra d'extérieur motorisée à accu SmartLook

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Alimentation électrique                | Accumulatore, Solare  |
| Angle de visée horizontal              | 85 °                  |
| Angle de vue vertical                  | 45 °                  |
| Appli                                  | ABUS App2Cam Plus     |
| Application prévue                     | Surveillance générale |
| Audio                                  | Audio bidirectionnel  |
| Avec détecteur de mouvement vidéo      | Oui                   |
| Batterie - fixe                        | Non                   |
| Batterie - fonctionnement sur batterie | Oui                   |
| Batterie - quantité                    | 1                     |
| Commutation jour/nuit                  | Automatique           |
| Compatible avec ABUS Link Station      | Non                   |
| Compatible avec Comfion                | Non                   |
| Compatible avec Secoris                | Non                   |
| Compatible avec Secvest                | Non                   |

# Caméra d'extérieur motorisée à accu SmartLook

Art.-Nr. PPIC92500X

Seite 2 von 3

## Caractéristiques techniques - Caméra d'extérieur motorisée à accu SmartLook

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Compatible avec Smartvest           | Non                                    |
| Compatible avec wAppLoxx            | Non                                    |
| Compatible avec wAppLoxx Pro        | Non                                    |
| Compression audio                   | AAC                                    |
| Compression vidéo                   | H.264+                                 |
| Contrôlable avec une application    | Oui                                    |
| Diaphragme                          | F 2.0                                  |
| Domaines d'utilisation              | Extérieur                              |
| Détection de mouvement              | Oui, 3 zones configurables             |
| Enregistreur d'images               | 1/3" Progressive Scan CMOS             |
| Entrée audio                        | Microphone                             |
| Filtre pivotant IR                  | Oui                                    |
| Fréquence d'images vidéo            | Max. 2 Mbit/s                          |
| Gamme d'articles                    | Confort                                |
| Haut-parleur                        | Oui                                    |
| Hauteur                             | 165 mm                                 |
| Humidité de l'air                   | 10% – 90% (sans condensation)          |
| Indice de protection IP             | 65                                     |
| LED IR                              | Oui                                    |
| Langue OSD                          | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES         |
| Langue emballage                    | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES         |
| Langue notice                       | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES         |
| Largeur                             | 97 mm                                  |
| Lieu de montage                     | Mur, plafond                           |
| Nombre d'accès simultanés           | 2                                      |
| Nombre de LED                       | 4                                      |
| Nombre de LED IR                    | 4                                      |
| Objectif                            | Fixe                                   |
| Obturbateur électronique            | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal |
| Plage de fréquences                 | 2,4 / 5,8 GHz                          |
| Plage de pivotement / d'inclinaison | 340° horizontal / 80° vertical         |
| Poids brut                          | 1.86 kg                                |
| Poids de l'article                  | 0.905 kg                               |
| Profondeur                          | 175 mm                                 |
| Protocoles de réseau                | P2P                                    |
| Raccordements                       | 1 x USB-C (charge)                     |

# Caméra d'extérieur motorisée à accu SmartLook

Art.-Nr. PPIC92500X

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Caméra d'extérieur motorisée à accu SmartLook

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Résolution                               | 2560 x 1440 Pixel                              |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2560 × 1440 @ 15 fps                           |
| Sortie audio                             | Haut-parleur                                   |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD (jusqu'à 256 Gbyte, non incluse) |
| Température de fonctionnement max.       | 50 °C                                          |
| Température de fonctionnement min.       | -10 °C                                         |
| Type de batterie                         | Li-Ion-Akku, 3,6 V / 9600 mAh                  |
| Type de caméra                           | Dôme orientable/inclinable                     |
| Type de montage                          | Montaggio in superficie                        |
| Zones privées                            | Oui                                            |
| couleur de surface                       | blanc, noir                                    |
| Éléments d'image (effectifs)             | 2560 x 1440 Pixel                              |