

7025 blanc

Seite 1 von 2



BIEN VERROUILLÉ

Sécurisez vos portes d'entrée avec cette sécurité de porte supplémentaire avec clé réversible.

Vos portes doivent être fermées de manière fiable. On peut compter sur cette protection complémentaire de porte solide. La sécurité est certifiée VdS et livrée avec le cylindre ABUS Pfaffenrain KV356. La puissante fixation murale et le solide pêne ovale en acier massif protègent contre les cambrioleurs et autres hôtes indésirables. Une fois installée, la sécurité résiste à une pression de plus d'une tonne. Dans sa version standard, elle est livrée avec un cylindre intérieur et à languette de la série EC550, y compris trois clés. La sécurité est verrouillée à l'intérieur et à l'extérieur par une clé réversible.

Technologies

- Homologué VdS avec cylindre Pfaffenrain ABUS KV356
- Résistance mécanique de plus d'une tonne
- Fort ancrage mural du boîtier du verrou grâce à des douilles poids lourd
- Deux distances aux canons réglables : 60 et 72 mm
- Pêne ovale stable tout acier avec fermeture à deux tours
- Facilement combinable avec la plaque extérieure anti-arrachement PZS70
- Version standard : avec série de cylindre intérieur et extérieur EC550 y compris trois clés
- Emballage boîte : Boîtier et gâche en métal
- Emballage blister : Boîtier et gâche en PVC
- Possibilité d'équipement avec kit de cylindre EC660 (intérieur et extérieur)

Utilisation et application

- Pour la sécurisation du côté de fermeture des portes d'entrées (conseil : pour spécialement sécuriser le côté des charnières !)
- Utilisation de l'intérieur et de l'extérieur avec une clé
- Fermeture identique combinable avec des cadenas et cylindres de portes ABUS

7025 blanc

Seite 2 von 2

Variantes

- Couleurs : marron, argenté, blanc
- Tige d'entraînement allongée de 150 mm pour cylindres Pfaffenrain et cylindre ECCR livrables jusqu'à 160 mm d'épaisseur de porte
- Entrebâilleur rallongé disponible (rallongé de 30 mm)
- 7025 E : Avec module radio, compatible avec la centrale d'alarme sans fil Secvest d'ABUS

Caractéristiques techniques - 7025 blanc

Niveau de sécurité	9
Poids	1301 g
coloris	blanc
entrebâilleur	Non
fonction alarme	Non
type de cylindre	cylindre extérieur
EAN	4003318532733

Dessin technique

