



## Technologies

- Conforme à la DIN EN 1906 classe 1 et DIN 18 257 ES 0
- Protection anti-arrachage et anti-perçage par rosace rotative en acier
- Protection élevée contre l'arrachement, came cémentée, plus fixation sur contreplaque intérieure
- Construction «coffre-fort» éprouvée : plaque de base en acier, plus garniture en aluminium
- KLN ZS : entraxe: 72 mm, tige carrée : 8 mm

## Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons (HLN) et portes d'entrée d'appartements (KLN)
- Bouton à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- Convient pour des épaisseurs de porte entre 37 et 47 mm
- Matériel de fixation disponible pour épaisseurs de porte différentes

## Variantes

- Couleur : F2 (maillechort)
- Disponible comme variante poignée-poignée ou bouton-poignée

## Caractéristiques techniques - KLN314 ZS F2 B/SB

Door type	Apartment door
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	6
Poids	919 g
coloris	F2: Aluminium Nickel Argent

## Caractéristiques techniques - KLN314 ZS F2 B/SB

deux poignées	Non
dépassement du cylindre	10 - 18 mm
mesure distance	72 mm
protection anti-arrachage	Oui
EAN	4003318203671

## Dessin technique

