

HLN414 ZS F2 B/SB

Seite 1 von 2



Technologies

- Conforme à la DIN EN 1906 classe 1 et DIN 18 257 ES 0
- Protection anti-arrachage et anti-perçage par rosace rotative en acier
- Protection élevée contre l'arrachement, came cémentée, plus fixation sur contreplaqué intérieur
- Construction «coffre-fort» éprouvée : plaque de base en acier, plus garniture en aluminium
- HLN ZS : entraxe: 92 mm, tige carrée : 10 mm
- KLN ZS : entraxe: 72 mm, tige carrée : 8 mm

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons (HLN) et portes d'entrée d'appartements (KLN)
- Bouton à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- HLN : convient pour des épaisseurs de porte entre 52 et 67 mm
- KLN : convient pour des épaisseurs de porte entre 37 et 47 mm
- Matériel de fixation disponible pour épaisseurs de porte différentes

Variantes

- Couleur : F2 (maillechort)
- Disponible comme variante poignée-poignée ou bouton-poignée

Caractéristiques techniques - HLN414 ZS F2 B/SB

Door type	Entry door
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	6

HLN414 ZS F2 B/SB

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - HLN414 ZS F2 B/SB

Poids	1240 g
coloris	F2: Aluminium Nickel Argent
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	10 - 18 mm
mesure distance	92 mm
protection anti-arrachage	Oui
EAN	4003318203695

Dessin technique

