

F0500N blanc

Seite 1 von 2



REPLACE LA POIGNÉE

Serrure de fenêtre supplémentaire stable pour les fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur, à la place de la poignée de fenêtre.

Remplacez vos poignées de fenêtre par cette serrure supplémentaire fiable. Ainsi, les cambrioleurs ont soudain de mauvaises cartes en main. La serrure reconnue par VdS et DIN avec un pêne dormant à griffe offre une résistance à la pression de plus d'une tonne. Un verrouillage total est effectué par le cylindre à pression. La serrure s'ouvre ensuite à l'aide d'une clé.

Technologies

- Reconnu VdS et DIN
- Résistance mécanique de plus d'une tonne
- Pêne à ancrage
- Entrebaïleur trempé pour position basculée
- Ancrage stable de la gâche
- Deux clés incluses
- Entraxe 30 mm

Utilisation et application

- Verrou de fenêtre supplémentaire robuste pour fenêtres à ouverture intérieure au lieu de la poignée de la fenêtre
- Fermeture de la protection et de la fenêtre par la poignée
- Verrouillage total au moyen d'un cylindre de pression

F0500N blanc

Seite 2 von 2

- Ouverture avec la clé nécessaire uniquement en cas de verrouillage total
- Disponible avec fermeture universelle commune à d'autres produits ABUS
- Convient pour tous les matériaux de base comme le bois, le PVC et l'aluminium.

Variantes

- Fermetures : clés différentes ou s'entrouvrant (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Caractéristiques techniques - F0500N blanc

Niveau de sécurité	10
Poids	1642 g
Type de fenêtre	Fenêtre unique, Fenêtre de cave, Porte de balcon / porte de terrasse
Type de fermeture	clé
coloris	blanc
entrebaïleur	Oui
fonction alarme	Non
EAN	4003318713286

Dessin technique

