

Secvest 2WAY Funkalarmzentrale (DE, NL, FR)

Art.-Nr. FU8000

Seite 1 von 3



Die Secvest 2WAY ist eine der erfolgreichsten Funk-Alarmanlagen ihrer Klasse. Als weltweit erste Alarmanlage sorgt sie für aktiven Einbruchschutz: Mechatronik-Melder fungieren als belastbare, mechanische Sicherung und Alarmmelder in einem.

Das Plus an Sicherheit: Der Alarm erfolgt beim ersten Einbruchversuch, lange bevor der Täter im Objekt ist. Mit bis zu 48 Meldern/Bedieneinheiten bietet die Alarmanlage lückenlosen Rundumschutz bei Einbruch, Feuer, Wasserschaden und im Notfall. Alarmanlage, Melder und Bedieneinheiten kommunizieren per Funk. Das erlaubt die einfache Installation/Montage ohne bauliche Maßnahmen. Die Funk-Übertragung erfolgt zuverlässig auf einer reservierten Security-Frequenz. Die Reichweite (Melder, Fernbedienung usw.) beträgt ca. 30 Meter (Gebäude) / 100 Meter (Freifeld), bei Bedarf erweiterbar. Falls Drahtmelder zum Einsatz kommen sollen, ist dies über 2 Drahtzonen möglich. Daneben kann die Anlage als Zentrale zur Hausautomation (Rollläden, Beleuchtung usw.) genutzt werden. Hohe Sicherheit im Alltag garantiert die einfache, intuitive Bedienung mit Rückmeldung über den Status (Scharfgeschaltet oder nicht) per Sprachausgabe und über Funk. Neben der Funk-Fernbedienung mit LED-Statusanzeige kann die Anlage per Chipschlüssel, Funk-Zylinder (im Türschloss) oder Funk-Tür-/Fenstersicherung bequem scharf/unscharf geschaltet werden (PIN-Code optional). Im dezenten Design gehalten, passt die Alarmanlage in jedes Raumklima.

Technologien

- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Komfortable Bedienung mit bidirektionalen Funk-Komponenten
- 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 4 Bedienteile und 20 Fernbedienungen
- Edles und zeitloses Design
- Statuslicht
- Integriertes Wählgerät
- Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich
- Zertifiziert nach VdS Home, VSÖ, INCERT und NCP

Secvest 2WAY Funkalarmzentrale (DE, NL, FR)

Art.-Nr. FU8000

Seite 2 von 3

Technische Daten - Secvest 2WAY Funkalarmzentrale (DE, NL, FR)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessungen | (BxHxT) 285x206x43 mm |
| Aktiver Einbruchschutz | Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung) |
| Anschlüsse | 230 V Schraubterminal, a/b + a1/b1 Schraubterminal, Lautsprecher, Mikrofon, USB |
| Anzahl Benutzer | 50 |
| Anzahl Drahtzonen | 2 |
| Anzahl Ereignisse | 250 |
| Anzahl Fernbedienungen | 20 |
| Anzahl Funkzonen | 48 |
| Anzeige | Graphisches Display, Status-Licht |
| Ausgänge | 2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optional) |
| Batterie - Typ | 6 x 1,2 V, 2000 mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA |
| Bedienung | Lokal: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/ Fern: über Telefon |
| Breite | 285 mm |
| Duplex-Antennentechnologie | Ja |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Erweiterbar (Funk) | Ja |
| Erweiterbar (hybrid) | Ja |
| Fernwartung | Ja |
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 206 mm |
| Integrierte Sirene | Ja |
| Kommunikation/ Alarmierung | Integriertes Wählgerät für die Übertragung von Sprache, Protokollen und SMS |
| Leistungsaufnahme | 22 W |
| Länge | 43,5 mm |
| Max. Anzahl Bedienteile | 4 |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Ladezeit Akkus | 72 h |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 75 % |
| Max. Notstrom-Laufzeit | 12 h |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |

Secvest 2WAY Funkalarmzentrale (DE, NL, FR)

Art.-Nr. FU8000

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest 2WAY Funkalarmzentrale (DE, NL, FR)

| | |
|--|--|
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Menüführung | Sprachgeführt |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht | 1,6 kg |
| Netzteil | Integriert |
| Norm | EN50131-1:2006 |
| Notstromversorgung | 1 |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Programmierung | Softwareprogrammierung |
| Protokolle | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA; Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Sabotageüberwachung | 1 |
| Schalldruck | 97 dB |
| Schaltausgänge | 34 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Sicherung | 400 mA/250 V Schmelzsicherung |
| Spannungsversorgung AC | 230 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | Deutsch, Niederländisch, Französisch |
| Sprache OSD | Deutsch, Niederländisch, Französisch |
| Sprache Verpackung | Deutsch, Niederländisch, Französisch |
| Stromaufnahme | 100 mA |
| Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche | 4 |
| Umweltklasse | II (EN50131-1:2006) |
| Verschlüsselung | Ja |
| Zertifizierungen | INCERT, VSÖ, F&P, NCP, VdS Home |
| Zonenabschluss | Double end of line |