

# Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AAL0054 (braun)

Art.-Nr. FU8416B

Seite 1 von 2



Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und die Secvest 2WAY von ABUS Security-Center integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Die Funk-Fenstersicherung eignet sich für alle nach innen öffnende Fenster. Mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne setzt die FTS 96 E durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig - und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist - schlägt die Secvest 2WAY Alarm - und den Täter in die Flucht. So wird aus der vierten Generation der beliebten Secvest Funkalarmanlage auch die erste Alarmanlage, die aktiv vor Einbruch schützt und dabei gleichzeitig alarmiert.

## Technologien

- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Über 1 Tonne Druckwiderstand
- Auf-/Zu-Position ist optisch erkennbar
- Gleichschließend: 1 Schlüssel für alle Einheiten, 5 Schließvarianten verfügbar
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder
- Schließungsnummer AAL0054

## Technische Daten - Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AAL0054 (braun)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Abmessungen                         | (BxHxT) 78x125x55 mm                  |
| Anschlüsse                          | Klemmterminal                         |
| Batterie - Typ                      | 2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)                             |
| Breite                              | 78 mm                                 |
| Detektionsverfahren                 | Magnetfeldmessung                     |
| Gehäusematerial                     | ABS                                   |

# Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AAL0054 (braun)

Art.-Nr. FU8416B

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AAL0054 (braun)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Höhe                          | 125 mm             |
| Länge                         | 55 mm              |
| Max. Betriebstemperatur       | 55 °C              |
| Min. Betriebstemperatur       | -10 °C             |
| Modulation                    | FM                 |
| Montageort                    | Fenster und Türen  |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein               |
| Sabotageüberwachung           | Ja                 |
| Schließungsnummer             | AAL0054            |
| Sensortyp                     | Magnetfeldsensorik |
| Spannungsversorgung DC        | 3 V                |
| Spannungsüberwachung          | Ja                 |
| Umweltklasse                  | II                 |