

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUAA10010

Seite 1 von 3

Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessungen | (BxHxT) 193x233x45 mm |
| Akkutyp | 12V, 1,2Ah |
| Anzahl Bedienteile | 3 |
| Anzahl Ereignisse | 500 |
| Anzahl Fernbedienungen | 3 |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen | 3 |
| Anzeige | Status-LEDs |
| Artikelgewicht | 2.137 kg |
| Ausgänge | 1 x Relais, 4 x Transistor |
| Bedienung | Über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, lokaler PC oder online über Browser oder iPhone-App |
| Breite | 193 mm |
| DSL-Überwachung | Ja |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Erweiterbar (Funk) | Ja |
| Fernwartung | Ja |
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |
| Funkfrequenz | 868.66 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 233 mm |
| Integrierte Sirene | Nein |
| Kommunikation/ Alarmierung | E-Mail |
| Leistungsaufnahme | 13.8 W |
| Länge | 45 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 75 % |
| Max. Notstrom-Laufzeit | 5 h |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Menüführung | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUAA10010

Seite 2 von 3

Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

| | |
|------------------------|---|
| Modulation | FM |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP |
| Neu | Nein |
| Notstromversorgung | Ja |
| Produktgruppe | Zentrale |
| Programmierung 1 | Über integrierten Web-Server |
| Protokolle | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 5 |
| Schutzart IP | 34 |
| Sicherung | Verpolschutz |
| Spannungsversorgung DC | 13,8 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Sprache OSD | DE, UK, FR, NL, DK |
| Sprache Verpackung | DE, UK, FR, NL, DK |
| Stromaufnahme | 1,000 mA |
| Umweltklasse | II |
| Unterstützte Browser | Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9 |
| WEEE-Gruppe | 09 |
| Zugriffsschutz | Benutzername, Passwort |

Technische Daten - Netzteil für Universalmodul

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Abmessungen | 44 x 69 x 83 mm |
| Artikelgewicht | 0.116 kg |
| Breite | 44 mm |
| Bruttogewicht | 0.23 kg |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 69 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Min. Betriebstemperatur | -5 °C |
| Neu | Nein |
| Produktgruppe | Zubehör |
| Spannungsversorgung AC | 230 V |
| Spannungsversorgung DC | 13,8 V |
| Stromaufnahme | 450 mA |
| WEEE-Gruppe | 09 |
| Zertifizierungen | CE |

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUAA10010

Seite 3 von 3

Technische Daten - Netzteil für Universalmodul

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4043158013740 |
|-----|---------------|