

VGA-Übertragungsset passiv

Art.-Nr. TV8760

Seite 1 von 1



Technologien

- Vielfältige Anwendungen: LCD-Projektor-Systeme, Laptops, VGA-Monitore
- Übertragungsentfernung: bis zu 135 m (abhängig von der Bildauflösung)
- Übertragung der Videosignale über Twisted Pair- Netzkabel
- Videoeingang/Videoausgang: VGA-DSUB-Buchse/RJ45-Buchse
- Eingangssignale 1 Vss (75 Ohm)

Technische Daten - VGA-Übertragungsset passiv

Abmessungen	(B x H x T) 110 x 24 x 77 mm
Anschließbare Geräte	VGA-Monitore, LCD-Bildschirme, Laptops, PCs
Artikelgewicht	0.342 kg
Ausgangswiderstand	100 Ω
Breite	110 mm
Einfügungsdämpfung	<3 dB pro Paar über den Frequenzbereich
Höhe	24 mm
Kabelart	CAT5 Kabel
Länge	77 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Videoausgang	VGA-DSUB, RJ-45
Videoeingang	VGA-DSUB, RJ-45
Videoeingangspegel	1 dB
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	VGA, VESA VP
Übertragungsdistanz	135 m