

10 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

Art.-Nr. TVAC40110

Seite 1 von 2



Sparen Sie Zeit bei der Installation!

Dieses vorkonfektionierte Video-Kombikabel ist ein äußerst praktisches Zubehör für analoge Videoüberwachungskameras. Es sorgt gleichzeitig für die Übertragung des Videosignals und die Spannungsversorgung. Dabei sind Videosignal und Spannungsversorgung nicht nur in einem Kabel kombiniert, sondern das Kabel ist auch bereits angeschlussfertig konfektioniert. Damit ersparen Sie sich aufwändiges Abisolieren, Anklemmen und Crimpen. Das vorkonfektionierte Video-Kombikabel gibt es in einer Länge von 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) und 30 m (TVAC40130).

Hinweis: Die vorkonfektionierten Videokabel TVAC40110, TVAC40120 und TVAC40130 sind nur kompatibel mit den Analog HD Kameras HDCC31500 und HDCC41500.

Technologien

- Videosignal und Spannungsversorgung in einem Kabel kombiniert
- Vorkonfektionierte BNC und DC Anschlüsse
- Passend für alle Analog Kameras mit BNC Buchse (weiblich) und Spannungsanschluss (männlich)
- 10 m Kabellänge

Technische Daten - 10 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

| | |
|-------------------|---|
| Abschirmung | einfach |
| Anschlussart | BNC (männlich) + DC (weiblich) - BNC (männlich) + DC (männlich) |
| Anwendungszweck | Innenbereich |
| Aussendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Dämpfung | 0.53 dB |
| Gehäusematerial | PVC |
| Isolierung | PE |
| Kabelart | Video-Kombi-Kabel |
| Kabellänge | 10 m |

10 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

Art.-Nr. TVAC40110

Seite 2 von 2

Technische Daten - 10 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

| | |
|-------------------------|--------|
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |