

Tag/Nacht PTZ 560 TVL Domekamera

Art.-Nr. TVCC75100

Seite 1 von 2

Technologien

- 1/4 Interline Transfer CCD
- 27-fach-Motorzoom Objektiv
- Ultraleise Kameramechanik mit 0,024° Genauigkeit
- 16x Digitalzoom
- Privatzonenmaskierung

Technische Daten - Tag/Nacht PTZ 560 TVL Domekamera

Abmessungen	147 x 190 mm
Alarmeingang (NO/NC)	4
Anzahl Preset	165
Anzahl Touren	8
Artikelgewicht	2.107 kg
Artikelprogramm	Professional
Bildaufnehmer	1/4" Interline Transfer CCD
Breite	147 mm
Brennweite	3,5 - 95,0 mm
DSP	Samsung
Gegenlichtkompensation	BLC
Horizontaler Blickwinkel	55,5 - 2,24 °
Höhe	190 mm
Kameratyp	PTZ Domekamera
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.2 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.02 lx
Neu	Nein
Objektiv	3,5 - 95,0
Produktgruppe	Video
Protokolle	Pelco-D
Rauschunterdrückung	2D DNR
Schutzart IP	34
Schwenk-/Neigebereich	360°/180°
Signalrauschabstand	>50 dB
Spannungsversorgung AC	18 - 32 V
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch
Stromaufnahme	850 mA

Tag/Nacht PTZ 560 TVL Domekamera

Art.-Nr. TVCC75100

Seite 2 von 2

Technische Daten - Tag/Nacht PTZ 560 TVL Domekamera

TVL	560
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Videoausgang	1Vss / 75 Ohm / BNC Anschluss
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB