

Tag-/Nacht Vario HD-SDI 1080p Außen Dome Kamera

Art.-Nr. TVHD71000

Seite 1 von 2



HD-Überwachung in einer neuen Dimension

Hochauflösende Überwachungsbilder via Koaxkabel: Der Tag/Nacht Vario HD-SDI 1080p Außendome gibt Bilder in HD1080p Auflösung über ein Koax-Kabel aus. Das Videosignal wird unkomprimiert mit 25 Bildern/s (Echtzeit, ohne Latenz) an einen HD-SDI Rekorder übertragen oder, via HDMI-Konverter, an einem HD-fähigen Monitor oder TV-Gerät ausgegeben.

Mehr Auflösung, mehr Details, weniger Kosten

Die HD-SDI Kamera überzeugt mit bis zu 5-facher Auflösung gegenüber einer Standard-Analogkamera. Damit vergrößert sich der Überwachungsbereich und wird das Erkennen/Identifizieren von Personen, Kennzeichen usw. stark verbessert. Neben exzellenten Bildergebnissen werden auch deutliche Kostenvorteile erreicht: Denn bei einer HD-SDI Projektierung werden bis zu 5-mal weniger Kameras und Rekorderkanäle benötigt als bei einem herkömmlichen CCTV-System.

Dezente Außenüberwachung bei Tag und Nacht

Der 1/2,8" CMOS Sony-Bildaufnehmer liefert bei Tag und Nacht detailreiche Bilder. Kontraste werden durch die Soft-WDR-Funktion kompensiert - damit kommt sie auch mit Gegenlicht, z. B. an Einfahrten, Hallentoren usw. zurecht. Dank robustem Gehäuse mit Schutzart IP66 ist diese Domekamera gut für die Überwachung im ungeschützten Außenbereich gerüstet.

Vario-Objektiv für optimalen Blickwinkel

Mit dem integrierten Vario-Objektiv mit einer Brennweite von 3,3 - 8,0 mm richten Sie den Blickwinkel der Domekamera optimal an die Gegebenheiten vor Ort aus.

Einfache Installation über Koaxkabel

Das entscheidende Plus: Nie war es einfacher, HD-Bilder in die Videoüberwachung zu integrieren! Denn die

Tag-/Nacht Vario HD-SDI 1080p Außen Dome Kamera

Art.-Nr. TVHD71000

Seite 2 von 2

Verkabelung erfolgt über das bewährte Koax-Kabel. Weitere Vorteile bei der Installation vor Ort: Der zweite Videoausgang zum Anschluss eines Testmonitors sowie das On-Screen-Display.

Weitere Informationen zum Produkt entnehmen Sie bitte den Datenblättern und der Bedienungsanleitung.

Technologien

- HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Variofokal Objektiv 3,3 – 8,0 mm
- HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel)
- Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Tag/Nachtschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- On-Screen Display für komfortable Einrichtung

Technische Daten - Tag-/Nacht Vario HD-SDI 1080p Außen Dome Kamera

Anschlüsse	1 x BNC (HD-SDI), 1 x DC (5.5 x 2.1mm)
Schutzart IP	66