

4-Kanal HD-SDI Digitalrekorder

Art.-Nr. TVHD80000

Seite 1 von 2

Technische Daten - 4-Kanal HD-SDI Digitalrekorder

Abmessungen	450 x 90 x 441 mm
Alarmeingänge (NO/NC)	4
Alarmierung	Akkustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten	1 / 4
Artikelgewicht	6.2 kg
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω), Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) - nur für Netzwerkübertragung, Audio Out: 2 x Cinch (600 Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (NTSC)	352x 288 @ 30 fps, 704x 576 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps, 1920 x 1080 @ 30 fps
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	352 x 288 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 1920 x 1080 @ 25 fps
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm
Aufzeichnungsdauer bei max. Auflösung & Bildrate	96
Aufzeichnungsdauer bei min. Auflösung & Bildrate	247
Betriebsmodus	Triplex
Breite	450 mm
DDNS	Ja
Datensicherung	3 x USB 2.0
Gesamtbildrate (PAL)	100
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	64 Kameraverbindungen
Hybridfähig	Nein
Höhe	90 mm
Kameraeingänge	4 x BNC (HD-SDI)
Kompressionsstufen Analog	6
Leistungsaufnahme	55 W
Länge	441 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Monitorausgänge	1 x VGA, 1 x Main BNC, 1 x HDMI
NTP	Ja
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	160 MBit/s (0 MBit/s / 160 MBit/s)
Netzwerkanschluss	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps

4-Kanal HD-SDI Digitalrekorder

Art.-Nr. TVHD80000

Seite 2 von 2

Technische Daten - 4-Kanal HD-SDI Digitalrekorder

Netzwerkfunktionen	Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen
Neu	Nein
PTZ Protokolle	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
PTZ Steuerung	RS-485
Relaisausgang	2 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)
Software	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung AC	100 – 240 V
Speichermedium	8 x SATA HDD; 1 x eSATA HDD Anschluss
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Tschechisch, Spanisch, Italienisch
Steuerung	Maus, Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	4
Videokanäle HD-SDI	4
Videokanäle IP	0
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	0 - 30 Sek. / 5 - 900 Sek.
Zertifizierungen	CE