

# Secvest Funk-Fensterstangenschloss F0S 550 E - AL0145 (weiß)

Art.-Nr. FU8442W

Seite 1 von 1

## Technologien

- Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit nach innen öffnenden Dreh- und Dreh-Kipp-Beschlägen
- Mit Verriegelungsautomatik („Fenster zu = „Fenster gesichert)
- 2 Verriegelungspunkte mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne
- Aktiver Einbruchschutz (Detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Notwendiges Zubehör: Stangensets (in verschiedenen Längen erhältlich)

## Technische Daten - Secvest Funk-Fensterstangenschloss F0S 550 E - AL0145 (weiß)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Akkutyp                             | 2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien |
| Anschlüsse                          | Klemmterminal                         |
| Artikelgewicht                      | 1.5 kg                                |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)                             |
| Breite                              | 32 mm                                 |
| Detektionsverfahren                 | Magnetfeldmessung                     |
| Funkleistung                        | 10 mW                                 |
| Höhe                                | 50 mm                                 |
| Länge                               | 170 mm                                |
| Max. Betriebstemperatur             | 55 °C                                 |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)   | 100 m                                 |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)    | 30 m                                  |
| Min. Betriebstemperatur             | -10 °C                                |
| Modulation                          | FM                                    |
| Montageort                          | Fenster und Fenstertüren              |
| Neu                                 | Nein                                  |
| Produktgruppe                       | Melder                                |
| Sabotageüberwachung                 | Ja                                    |
| Sensortyp                           | Magnetschalter und Magnetfeldsensorik |
| Spannungsversorgung DC              | 3 V                                   |
| Spannungsüberwachung                | Ja                                    |
| Technik                             | Elektronik                            |
| Umweltklasse                        | II                                    |
| WEEE-Gruppe                         | 09                                    |
| Zertifizierungen                    | VdS (M 197093)                        |