

Tag-/Nacht PTZ 23 x Außen Dome Kamera

Art.-Nr. TVCC81000

Seite 1 von 3



Mit der PTZ Domekamera wird eine leistungsfähige, flexible Überwachung insbesondere großer Areale realisiert. Zahlreiche Steuerungsoptionen, ein hochwertiges Zoomobjektiv und Alarmfunktionen sorgen für eine effiziente Überwachung von Außengeländen (nur Außendome), Ladengeschäften oder sicherheitsrelevanten Bereichen.

PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen

Mit dem 23-fach Autofocus-Motorzoom und dem 16-fach Digitalzoom lässt sich der gewünschte Bildausschnitt auch über große Entfernungen ins Bild holen. In Verbindung mit der Schwenk-Neige-Technik überwacht eine PTZ Kamera einen großen Bereich. Die Bewegung kann automatisiert erfolgen - dabei kann jede Tour bis zu 32 Preset-Positionen verwalten. Die Blickrichtung lässt sich auch manuell steuern (Drehung mit 300°/s), Personen und bewegliche Objekte damit gut verfolgen.

Klare Bilder bei Tag und Nacht

Der Sony Super HAD CCD Sensor liefert Farbbilder mit 540 TV-Linien in hoher Qualität, unterstützt durch automatischen Weißabgleich, Gegenlichtkompensation und automatische Blendenregulierung. Die Tag/Nachtfunktion mit automatisch schwenkbarem IR Sperrfilter macht die Kamera 24 Stunden einsatzbereit.

Einsatz im Innen- oder Außenbereich

Die Kamera ist als Innendome (TVCC80000) und Außendome (TVCC81000) verfügbar. Der Innendome ist z. B. für Ladengeschäfte, Büros oder Lagerhallen geeignet. Mit Schutzart IP66 trotzt der Außendome jedem Wetter und verfügt über eine integrierte Heizung - ein separates Wetterschutzgehäuse wird daher nicht benötigt.

Technologien

- 540 TV Linien Auflösung
- Schwenk Neige Zoom Kamera (PTZ)

Tag-/Nacht PTZ 23 x Außen Dome Kamera

Art.-Nr. TVCC81000

Seite 2 von 3

- 23 x Motorzoom Objektiv
- 8 Touren mit bis zu 32 Preset Positionen je Tour
- 1/4" Sony Super HAD CCD
- Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Integrierte Heizung
- 2 Alarmein- und -ausgänge

Technische Daten - Tag-/Nacht PTZ 23 x Außen Dome Kamera

Abmessungen	299,2 x 220 mm
Alarmeingang (NO/NC)	2
Anzahl Preset	256
Anzahl Touren	8
Bildaufnehmer	1/4" Sony Super HAD CCD
Bildelemente (effektiv)	752 x 582 px
Bildelemente (total)	795 x 596 px
Breite	220 mm
Brennweite	3,84 - 88,4 mm
Digitaler Zoom	16 x
Gegenlichtkompensation	BLC
Horizontaler Blickwinkel	2,36 - 52,2 °
Höhe	299,2 mm
Kameratyp	PTZ Domekamera
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,02 lx
Objektiv	3,84 – 85,8
Optischer Zoom	23 x
Privatzonen	8
Protokolle	Pelco D, Pelco P, Self-adaptive
Relaisausgang	2
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung AC	24 V
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch, Polnisch
Stromaufnahme	1.500 mA
TVL	540
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR Sperrfilter (ICR), Farbe S/W
Videoausgang	1Vss/75 Ohm/BNC Anschluss

Tag-/Nacht PTZ 23 x Außen Dome Kamera



Art.-Nr. TVCC81000

Seite 3 von 3

Technische Daten - Tag-/Nacht PTZ 23 x Außen Dome Kamera

Weißabgleich	Auto/Manuell/ATW/Innen/Außen
Zertifizierungen	CE, REACH, RoHS