

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30000

Seite 1 von 7



## Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Abmessungen	(BxHxT) 240x190x48 mm
Akkutyp	6 x 1,2 V AA Alkali Ni Mh
Anzahl Bedienteile	2
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Drahtzonen	1
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	1
Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Artikelgewicht	1.894 kg
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Breite	240 mm
DSL-Überwachung	Nein
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Fernwartung	Ja
Funk vernetzt	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja (90 dB @ 1 m)
Länge	48 mm

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30000

Seite 2 von 7

## Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Anzahl Meldergruppen	33
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Netzteil	Extern
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Programmierung 1	Softwareprogrammierung (keine Unterstützung von WIN7 64Bit Systemen)
Sabotageüberwachung	Ja
Schnittstelle extern	Ja
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	113 mA
Tiefe	48 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09

## Technische Daten - Privest Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 35x81x32 mm
Akkutyp	CR123 3V Lithium Batterie
Anschlüsse	Klemmterminal
Artikelgewicht	0.074 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	35 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Facettenfarbe	weiß

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30000

Seite 3 von 7

## Technische Daten - Privest Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Funkstandard	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	81 mm
Länge	32 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	300 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageart	Aufbau
Montageort	Fenster, Türen
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	0.06 mA
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372094

## Technische Daten - Privest Funk-Bewegungsmelder

Abdecküberwachung	Nein
Abmessungen	(BxHxT) 60x106x47 mm
Akkutyp	CR123 3V Lithium Batterie
Artikelgewicht	0.094 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	60 mm
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Erfassungsbereich Melder (m)	15 m
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Funkstandard	Ja

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30000

Seite 4 von 7

## Technische Daten - Privest Funk-Bewegungsmelder

Gehäusematerial	ABS
Horizontaler Blickwinkel	90 °
Höhe	106 mm
Länge	47 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	300 m
Meldeart	passiv Infrarot
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sensortyp	PIR
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	0.01 mA
Tiefe	47 mm
Tierimmun	Ja
Umweltklasse	II
Unterkriechschutz	Ja
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Weißlichtfilter	Ja
EAN	4003318372056

## Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Abmessungen	(BxHxT)240x190x48 mm
Akkutyp	6 x 1,2 V AA Alkali Ni Mh 2200 mAh
Anschlüsse	Analog (PSTN), Stromanschluss, Programmieranschluss, Klemmterminal, Batterieaufnahme
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Drahtzonen	1
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8
Anzahl Funkzonen	32
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	1

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUA30000

Seite 5 von 7

## Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Artikelgewicht	1.053 kg
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Bedienung	Über Funk-Fernbedienung, lokal, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil
Breite	240 mm
DSL-Überwachung	Nein
Ereignisspeicher	Ja
Fernwartung	Ja
Funk vernetzt	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja (90 dB (A) @ 1 m)
Kommunikation/Alarmierung	Integriertes analoges Sprachwahlgerät
Länge	48 mm
Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Anzahl Meldergruppen	33
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Netzteil	Extern
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Programmierung 1	Softwareprogrammierung

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30000

Seite 6 von 7

## Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	5
Schnittstelle extern	Ja
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	9 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	Deutsch
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	Deutsch
Stromaufnahme	113 mA
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	3
Tiefe	48 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	Ja
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372049

## Technische Daten - Privest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	(BxHxT) 35x70x10 mm
Akkutyp	CR2430, 3V Lithium Batterie
Anzahl Räume / Gruppen	1
Artikelgewicht	0.024 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	3 Jahr(e)
Breite	35 mm
Facettenfarbe	sonstige
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	70 mm
LED Anzeige	Nein
Leistungsaufnahme	0 W
Länge	10 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	150 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m

# Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Art.-Nr. FUA30000

Seite 7 von 7

## Technische Daten - Privest Funk-Fernbedienung

Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageart	sonstige
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Schutzart IP	44
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	0.001 mA
Technik	Elektronik
Tiefe	10 mm
Touchpanel	Nein
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372100