

# IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 1 von 2



## DEN GANZEN INNENRAUM IM BLICK: MIT 360°-RUNDUM-BLICK VON DER DECKE

360°- oder 180°-Panorama-Überwachung

Die kompakte 3 Megapixel Hemispheric Innen IP Dome Kamera bietet mit ihrem ununterbrochenen 360°-Sichtfeld eine ideale Lösung für vielfältige Umgebungen.

### Flexibler Einsatzort

An der Decke montiert, erfasst die Kamera das Geschehen von oben. Die integrierten IR-LEDs mit ca. 5 m Reichweite sorgen für klare Videobilder bei Nacht. Power over Ethernet (PoE) vereinfacht die Installation. Über die Audio-Ein- und -Ausgänge lassen sich Lautsprecher und Mikrofon anschließen, und über den Alarm-Ein- und -Ausgang werden externe Alarmgeber, z. B. Sirene oder Licht, angesteuert, die im Falle einer Detektion reagieren.

### Flexible Ansichten - einfache Bedienung

Verschiedene Bilddarstellungen sind einstellbar, u. a.: 360°-Bild, Doppel-/Panoramabild, 360°-Ansicht/Panoramabild mit je 3 einstellbaren Positionen. Die Kamera wird über die Weboberfläche im Browser einfach bedient. Digitales Schwenken, Neigen und Zoomen (ePTZ) ist damit ganz leicht - und die Touren der Kamera frei konfigurierbar. Das Dewarping (Entzerren) der Bilder erfolgt in der Kamera und nicht erst im PC, um mittels Übertragen und Speichern stark reduzierter Daten das Netzwerk zu entlasten.

Bitte beachten Sie die 5 Streams der Kamera: Fisheye (1), Panorama (2), PTZ Views (3-5). Um alle 5 Streams zu nutzen, werden 5 Kanäle eines NVR oder einer Software belegt.

Hinweis: Als Zubehör sind Installationsbox (TVAC31280) und Insta.-Box mit Deckenhalterung (TVAC31290) erhältlich.

### Technologien

- 360°/180° Panoramaansichten mit bis zu 3 MPx Auflösung
- 3 MPx Auflösung 2.048 x 1.536 @ 25 fps

# IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 2 von 2

- Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen ohne mechanische Kamerabewegung
- Freikonfigurierbare Touren (Schwenken/Neigen)
- Mit Alarmein- und -ausgang und Audioein- und -ausgang

## Technische Daten - IP Fisheye 3 MPx

Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Schutzart IP	24