

Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30007

Seite 1 von 6



Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Artikelgewicht	3.434 kg
Neu	Nein
WEEE-Gruppe	09

Technische Daten - Privest Funk-Rauch-/Hitzemelder

Abmessungen	(HxD) 53x108 mm
Akkutyp	2x CR123 3V Lithium Batterie
Artikelgewicht	0.188 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	3 Jahr(e)
Breite	108 mm
Detektionsverfahren	Optisch und thermisch
Durchmesser	108 mm
Erfassungsbereich Melder (m2)	40 m ²
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Geeignetes Kabel	Nein
Gehäusematerial	ABS
Höhe	53 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	300 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	AM
Montageort	Decke
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Ja

Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30007

Seite 2 von 6

Technische Daten - Privest Funk-Rauch-/Hitzemelder

Schutzart IP	31
Sensortyp	Photodiode, Thermoelement
Spannungsversorgung DC	6 V
Spannungsüberwachung	Ja
Standalone	Nein
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	100 mA
Stromaufnahme Standby	0.02 mA
Umweltklasse	II (EN50131-1)
VdS anerkannt	Nein
Zertifizierungen	EN 14604
EAN	4003318372179

Technische Daten - Privest Funk-Außensirene

Abmessungen	(BxHxT) 192x337x60 mm
Akkutyp	5x CR123 3V Lithium Batterie
Artikelgewicht	1.046 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Blinkfrequenz	1 Hz
Breite	192 mm
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	337 mm
Leuchtfarbe	rot
Leuchtmittel	LED
Länge	60 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Modulation	AM
Montageart	Aufbau
Montageort	Außen
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	100 dB

Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30007

Seite 3 von 6

Technische Daten - Privest Funk-Außensirene

Schutzart IP	44
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	200 mA
Umweltklasse	IV
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372148

Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Abmessungen	(BxHxT) 240x190x48 mm
Akkutyp	6 x 1,2 V AA Alkali Ni Mh
Anzahl Bedienteile	2
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Drahtzonen	1
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	1
Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Artikelgewicht	1.894 kg
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Breite	240 mm
DSL-Überwachung	Nein
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Fernwartung	Ja
Funk vernetzt	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja (90 dB @ 1 m)
Länge	48 mm
Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Anzahl Meldergruppen	33
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30007

Seite 4 von 6

Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Basis Set Deutsch

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Netzteil	Extern
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Programmierung 1	Softwareprogrammierung (keine Unterstützung von WIN7 64Bit Systemen)
Sabotageüberwachung	Ja
Schnittstelle extern	Ja
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	113 mA
Tiefe	48 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372032

Technische Daten - Privest Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 35x81x32 mm
Akkutyp	CR123 3V Lithium Batterie
Anschlüsse	Klemmterminal
Artikelgewicht	0.074 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	35 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Funkstandard	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	81 mm
Länge	32 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30007

Seite 5 von 6

Technische Daten - Privest Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	300 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageart	Aufbau
Montageort	Fenster, Türen
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	0.06 mA
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372094

Technische Daten - Privest Funk-Bedienteil

Abmessungen	(BxHxT) 165x122x34 mm
Akkutyp	CR123 3V Lithium Batterie
Anschlüsse	Ja
Anzahl Räume / Gruppen	1
Artikelgewicht	0.26 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	165 mm
Facettenfarbe	weiß
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	122 mm
LED Anzeige	Nein
Länge	34 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageart	Aufbau

Privest Funk-Alarmanlage – Premium Set Deutsch

Art.-Nr. FUAA30007

Seite 6 von 6

Technische Daten - Privest Funk-Bedienteil

Montageort	Innenbereich
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	0.005 mA
Technik	Elektronik
Tiefe	34 mm
Touchpanel	Nein
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318372124