

Außen Analog HD Tube IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62510

Seite 1 von 2



Bis zu 500 Meter Übertragungreichweite in Full HD

Diese hochauflösende Außen Analog HD Tube Kamera überträgt Videobildaten in Full HD 1080p Auflösung über ein bis zu 500 Meter langes Koaxialkabel. Sie verfügt über die schnell zu installierende HD-TVI Technologie in HD-Auflösung und ist für jeden Einsatzzweck die richtige Wahl: Mit 2.8 - 12 mm Varioobjektiv, dem 1/3 CMOS Bildaufnehmer sowie einer integrierten Infrarot- Power-LED realisiert sie in jeder Umgebung eine hohe Bildqualität, auch an Orten mit schwacher Beleuchtung und selbst bei völliger Dunkelheit - sowohl im Innen- als auch im geschützten Außenbereich.

Sabotagegeschützter Außeneinsatz

Die robuste Bauweise (IP66) garantiert den reibungslosen Einsatz auch unter widrigen Umweltbedingungen, sodass sich die Kamera perfekt für den Außenbereich eignet - ohne extra Wetterschutzgehäuse. Die komplett innen liegende Kabelführung (in der Halterung) sorgt für einen optimalen Schutz vor Witterung und Sabotage. Fokus, Zoom und IR-Licht (Intensität/Abstrahlwinkel) lassen sich von außen einstellen und ermöglichen so zudem eine schnelle Montage.

Rauschfreie Bilder und perfekter Helligkeitsausgleich

Die integrierte True WDR Funktion gleicht Kontrast- und Helligkeitsunterschiede aus und eignet sich somit für Gegenlichtsituationen. Die 3D DNR Funktion sorgt für rauschfreie Bilder mit optimaler Kontrastierung.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 Meter)
- Vario Objektiv 2.8 – 12 mm

Außen Analog HD Tube IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)



Art.-Nr. HDCC62510

Seite 2 von 2

-
- 1/3" CMOS Bildaufnehmer
 - Mit 1 IR-Power-LED für bis zu 50 m Nachtsicht-Reichweite
 - 3D DNR für rauschfreie Bilder
 - True WDR Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten (120 dB)
 - Wettergeschütztes Kameragehäuse und Halter mit innen liegender Kabelführung (IP66)
-