

Monitor TVAC14000A

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 1 von 2

Technische Daten - Monitor TVAC14000A

Abmessungen	200 x 122 x 26 mm
Akku-Laufzeit	3,5 h
Akkutyp	Li-Ion Polymer Akku, 3,7 V / 2000 mA
Ansichten	1 / 4
Audio	Ja
Audiosignal	1.0 V p-p, 600 Ohm
Auflösung	800 x 480
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	640 x 480 @ 20 fps
Auflösungsmodi	320 x 240, 640 x 480
Aufnahmemodi	Zeitplan, Bewegungserkennung, Manuell
Ausgang	AV
Bildrate	20
Bildschirmdiagonale	7 in
Breite	200 mm
Digitaler Zoom	2
Eingang	DC
Frequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	150 m
Höhe	122 mm
Kameraeingänge	4
Länge	26 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FHSS
Monitoryp	LCD
Nettogewicht	0,395 kg
Sendeleistung	16
Sensibilität	-80
Spannungsversorgung DC	5 V
Speicherkapazität	32
Speichermedium	microSD
Sprache OSD	DE, UK, FR
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, IT
Stromaufnahme	860 mA
Videoausgang	AV
Videosignal	1.0 V p-p, 75 Ohm
Zertifizierungen	CE

Monitor TVAC14000A

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 2 von 2

Technische Daten - Monitor TVAC14000A

Übertragungskanäle	4
--------------------	---