

Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Art.-Nr. FUFT50011W

Seite 1 von 2



Aktiver Einbruchschutz für Ihre Haustür

Das Secvest Funk Türzusatzschloss mit Doppelhubriegel, Außenschließzylinder und Drehknopf schützt Ihre Tür doppelt. Die Tür erhält eine zusätzliche mechanische Sicherung mit über einer Tonne Widerstand. Außerdem detektiert das Zusatzschloss Öffnungsversuche und sorgt damit für aktiven Einbruchschutz.

Automatische De-/ Aktivierung der Alarmanlage

Besonders komfortabel: Beim Sperren des Tür-Zusatzschlosses wird die Alarmzentrale automatisch scharf beziehungsweise unscharf geschaltet. Durch die akustische Rückmeldung werden Sie über den Status der Alarmanlage direkt informiert. Das Schloss ist in den zwei Farbvarianten weiß und braun erhältlich

Sichere Funkkommunikation

Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Hinweis: Das Produkt ist nur mit der Secvest Zentrale FUAA5xxxx einsetzbar.

Technologien

- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Doppelhubriegel mit Außenschließzylinder und Drehknopf innen
- Für Türen mit DIN-Links- und DIN-Rechtsanschlag geeignet
- Verwendet eine sichere Funkkommunikation zur Secvest und Secvest Touch

Technische Daten - Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 135x75x47 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Batterie - Typ	2 x 1,5 V AAA Batterie, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)

Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Art.-Nr. FUFT50011W

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Breite	135 mm
Detektionsverfahren	Magnetschalter und Magnetfeldsensorik
EN	Grad 2
Farbe	weiß
Farboptionen	weiß, braun
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS, Edelstahl
Höhe	75 mm
Kompatibel zu	Secvest, BUM060040
Länge	47 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Türe
Nettogewicht	1,138 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Magnetfeldsensor
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II